

劲普液压试验台Hydraulic Test Bench

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 劲普液压试验台Hydraulic Test Bench |
| 公司名称 | 常州市劲普自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 外形尺寸:1750X730X1900 (mm) 重量:340 (Kg) |
| 公司地址 | 常州市钟楼开发区松涛路59号 |
| 联系电话 | 86-057985558819 13566822998 |

产品详情

一、说明常压密封试验机主要用于汽车、摩托车刹车胶管的常压密封试验，也可用于其他类似产品的高低压试验。具有先进性、实用性、可靠性和易维护性等特点。该设备结构紧凑，型体美观；采用半自动电液控制，实时数显，操作灵活方便。二、主要技术参数1、试验胶管根数：12根/次；2、试验胶管最大长度：650mm；3、试验胶管通径：15mm；4、水输出压力：0~30mpa；5、油泵压力：0~10mpa；6、保压稳定范围：±1mpa；7、设备总功率：~3kw；8、油介质型号：32#、46#抗磨液压油；9、水介质：5号水包油乳化液；10、最大外型尺寸：1750x730x1900mm；需要贵公司提供1胶管的厂度

大小2胶管接头的型号 最好寄几根胶管样品 地址 是常州市劲普自动化设备有限公司

常州市钟楼区松涛路59号0519-86757118

13961199429黄亚军 常州劲普
自动化设备有限公司 2011.07

试验台依据煤炭行业标准mt419-1995《液压支架用阀》中所规定出厂检验种类、项目研制而成。如对三用阀做压力测试和压力调定；对安全阀做小流量启溢闭特性、公称流量启溢闭特性、密封和强度试验；对液控单向阀做开启、关闭、控制压力的测定、阻力损失和流量的试验；对操纵阀作换向性能、阻力损失流量特性、密封、强度试验；对液压缸做跑合、密封、及强度试验等。能根据数码表显示的数据手动绘制压力曲线、流量曲线、压力与流量的交互曲线等。是煤矿、支架大修及制造厂理想的液压综合试验设备。a、最高测试压力：80mpa；增压器增压比：1：4；增压单次排量2l；b、油液系统：电机功率:5.5kw；额定流量：14.5l/min（可调节）；额定工作压力：20mpa；c、乳化液系统：电机功率：3kw；额定流量：23l/min；最高压力：6mpa；d、带外接大流量接口：额定流量：200l/min；e、试验台最小稳定流量：60mpa压力下0.04l/min；f、使用电压：380v/50hz；我们还可根据您的要求特殊定制。

本产品的品牌是劲普，外形尺寸是1750X730X1900 (mm)，重量是340 (Kg)