

汽車淋雨試驗房 廣州騰博

产品名称	汽車淋雨試驗房 廣州騰博
公司名称	广州腾博自动化控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:廣州騰博 型号:汽車淋雨試驗房
公司地址	广州市番禺区东环街市新路72号之20
联系电话	86 020 34554396/13539729688 18927554005

产品详情

车淋雨试验房 适用标准 1、gb/t12480-1990 « 客车防雨密封性试验方法 »
2、qj1239.6-87 « 电子设备淋雨试验条件和方法淋雨试验 »

汽车淋雨试验房的详细介绍

名称： 汽车淋雨试验房

详细说明：

设备用途及目的

1、本试验室的试验目的主要是被试产品在淋雨条件下,产品防止雨水渗透的能力和遭到淋雨时或之后的防雨性能.

2、检查车窗与天窗安装是否正常,密封性能是否可靠,安装方法是否正确3、本试验设备主要用于考核电工电子产品外壳/密封件在水试验后或者在试验期间是否能保证该设备及元器件良好的工作性能和技术状态。同时产品的运输过程或使用中可能受到浸水的影响,为产品技术标准提供引用依据。4、本设备是按gb2423.38-90和gb/t4942.2-93 ; gb4208 ; gb4706 ; gb7000中有关技术参数设计制作的。适用以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验,不带有强风速的降雨,不考虑试样的高温及雨水温度温差所引起的大量进水。

适用标准1、gb/t12480-1990 « 客车防雨密封性试验方法 » 2、qj1239.6-87 « 电子设备淋雨试验条件和方法淋雨试验 »

淋雨区：

汽车天窗的防雨密封性试验装置要保证从侧面和顶部方向对汽车天窗喷水,避免出现喷水死角,保证喷水压力、流量对应于汽车各部位达到国标要求。淋雨房框架结构在保证防锈,防震的同时做到简洁美观。顶部淋水管路采用碟阀控制,整个设备操作简单,便于零部件的检修和维护。本设备主要包括:淋雨房体框

架结构、侧面和顶部喷淋系统、补水系统、水循环系统、排污系统、电控系统等组成。

喷淋系统：整个淋雨房体喷淋系统主要由管路、喷嘴、阀门、过滤器、水泵、显示装置等组成。1、管道：全部喷淋管道材料采用不锈钢钢管；水泵吸水管径 $\phi 80$ ，水泵供水主管径 $dn80$ ，淋雨房内喷淋分支管径 $dn32$ ，管路各接口保证密封良好，不得出现漏水现象，同时尽量减少弯头的数量从而减少管路和压力损失。2、喷嘴：喷嘴布置及数量

供水系统：为了及时给水池补水，特设计一套补水系统，补水系统由进水管、球阀及手动旁通阀等组成。循环水池补水自动操作，减少工作量，加强系统运行的稳定性。1、进水管采用 $dn32$ 镀锌管保证供水量。2、在补水管末端设置浮球式机械开关装置，当补水达到设定的最高液面时，机械装置关闭补水管。

本产品的加工定制是是，品牌是廣州騰博，型号是汽車淋雨試驗房，规格是套，用途是汽車的防雨性能