

# 光度计 SP60/62/64 分光光度仪

产品名称	光度计 SP60/62/64 分光光度仪
公司名称	深圳市方源仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国爱色丽 型号:SP60/62/64
公司地址	中国 广东 深圳市 南山区东滨路
联系电话	86-0755-33347913 13425131425

## 产品详情

型号：sp60/62/64分光光度仪

特点：轻巧、便携、耐用的颜色检测仪器。产品分类细致，为客户提供最适用的产品。

用途：广泛应用于纸张、涂料、塑料和纺织品的颜色测量和管理。

技术参数：

测量光学系统	sp60 : d.a.
	sp62 : d/8
	sp64 : d/8
光源	脉冲式充气钨丝灯
标准光源	c,d50,d65,d75,a,f2,f7,f11,f12
观察角度	cie2及10
接收器	硅光电二极管
光谱范围	400-700nm
波长间距	10nm
储存	1024个标准，2000个样品
测量范围	0-200%反射率
测量时间	约2秒
仪器台间差	sp60:0.40以内

	sp62:0.20以内
	sp64:0.13以内
短期重复性	sp60测量标准白板0.10
	sp62测量标准白板0.05
	sp64测量标准白板0.05
光源寿命	约500000次
电源	7.2vdc充电电池组
交流电转换器	90-130vac,50-60hz
充电时间	约4小时100%电量
每次充电测量次数	8小时内可测量1000次
显示	sp60:64x128像素图象液晶面
	sp62:128x256像素图象液晶面
	sp64:128x256像素图象液晶面
操作温度范围	10-40 ，相对湿度85%
储存温度范围	-20-50
重量	1.1千克
体积	10.9x8.4x19.6cm
标准配件	校正标准，使用说明书，交流电转换器，手提箱
选择配件	户外充电器，备用的充电电池
产地	美国

具体情况欢迎来电详谈！！

本产品的加工定制是否，品牌是美国爱色丽，型号是SP60/62/64，类型是光度计，放大倍数是1，视场角是22（°），升降范围是2（mm），刻度圆直径是2（mm），电源电压是7.2VDC充电电池组（V），适用范围是广泛应用于纸张、涂料、塑料和纺织品的颜色测量和管理，测量范围是0-200%反射率