

# Neber/耐博外压簧型旋转接头，Q型旋转接头，粉尘专用旋转接头

产品名称	Neber/耐博外压簧型旋转接头，Q型旋转接头，粉尘专用旋转接头
公司名称	滕州耐博密封机械有限公司
价格	面议
规格参数	产品名称:外压簧旋转接头 产品用途:淀粉机械，食品烘干机械
公司地址	山东省枣庄市滕州市龙泉街道董村3-211号
联系电话	13181429218

## 产品详情

### 结构特点

此类产品是专为大型号干燥设备而设计，适应蒸汽和导热油两种不同的介质，它除具有同类q型旋转接头的性能特点，内部结构沿用了双球密封，有效的防止了内漏。并且改变了单弹簧补偿压力不平衡的弱点，采用了设计合理的组合弹簧器，补偿压力均匀，提高了密封性能，是大型干燥设备首选的配套产品。

外管可直接连接到辊管上随其同步运转，为主要的旋转部件。经过精加工的外管球面、底盖和密封环共同组成动密封摩擦副，密封环浮动在外管球面和底盖之间，但并不与壳体接触。无油轴承在壳体和外管间起支撑和导向作用，当密封环磨损时，借助弹簧和介质压力壳体将向远离轴头方向缓慢移动可以补偿密封环的正常磨损。因此旋转接头和管路连接必须使用金属软管，再因接头较重，工作时又受到进回油管路的影响，必须安装合理的导向支架，这样旋转接头才能自由地向远离轴头方向正常移动，旋转接头才能保持密封。

### 使用条件：

最高压力：1.6mpa

最高转速：40rpm

最高温度：280°

使用介质：蒸汽、导热油

本产品的加工定制是是，产品名称是外压簧旋转接头，产品用途是淀粉机械，食品烘干机械，规格是32-150