

SMA插座，SMA型射频同轴连接器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | SMA插座，SMA型射频同轴连接器 |
| 公司名称 | 东莞市德索五金电子有限公司 |
| 价格 | .95/pcs |
| 规格参数 | 品牌:国产 型号:DOSIN-SMA |
| 公司地址 | 东莞市长安镇厦边工业区江边十路88号 |
| 联系电话 | 86-076981153906 13763155497 |

产品详情

主要技术特性 technical characteristics 温度范围
temp.range -65 ~ +165 ° c (pe cable -40 ~ +85 ° c) 振 动
vibration mil-std-202,method 213 特性阻抗
impedance 50 频率范围 frequency
range dc ~ 12.4ghz(半刚电缆 0 ~ 18ghz) 工作电压 working
voltage 335v max (有效值) 耐 压 withstand
voltage 1000v rms (海平面最小值) 接触电阻 contact resistance 内导体之间
center contact 3 m 外导体之间 outer
contact 2 m 绝缘电阻 insulation resistance 5000
m 插入损耗 insertion loss 0.15 db/6ghz 电压驻波比
vswr 直式 straight 软电缆 1.10+0.002f
半刚电缆 1.05+0.001f 弯式 right
angle 软电缆 1.20+0.003f
半刚电缆 1.10+0.001f 耐用性 durability(mating) 500次 (cycles)

材料与涂覆 material & plating 壳体 shell 黄铜
brass 镀硬金 gold plated 插针 contact pin
黄铜 brass 镀硬金 gold plated 插孔
socket 镀青铜 beryllium 镀硬金 gold plated
弹性接触件elastic contact 镀青铜 beryllium 镀硬金 gold plated
绝缘体 insulator 聚四氟乙烯 ptfе 压接套 crimping suite
铜合金 copper alloy 镀镍或镀金 nickel or gold plated o型密封件o-ring sealing
硅橡胶6146 silastic

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是dosin-sma，额定电流是350 (a)，额定电压是370 (v)，环境温度是170 ()，壳体材质是铜，导体材质是铜