

30L超聲波清洗機電路板零部件工業用 實驗室超聲波清洗器洗碗pcb

产品名称	30L超聲波清洗機電路板零部件工業用 實驗室超聲波清洗器洗碗pcb
公司名称	深圳市深华泰超声洗净设备有限公司
价格	面议
规格参数	工作方式:普通 用途:超声波清洗
公司地址	深圳市宝安区福永怀德翠海工业区9栋4
联系电话	0755-88830296 13714797649

产品详情

30L功率可調加溫定時型超聲波清洗機，可調整工作時間及加熱溫度和功率，數碼顯示面板操作，直觀快捷。

產品功能特點:采用先進數碼芯片，控制溫度與時間更為精確；使用普通自來水清洗；可定時加溫加熱，功率可調；清洗效果好；數碼液晶可調整溫度及使用時間；全不銹鋼外殼與蓋子、內膽。

使用超聲波清洗機應注意什麼問題?

- 1、超聲波清洗機電源及電熱器電源必須有良好接地裝置。
 - 2、超聲波清洗機嚴禁無清洗液開機，即清洗缸沒有加壹定數量的清洗液，不得合超聲波開關。
 - 3、有加熱設備的清洗設備嚴禁無液時打開加熱開關。
 - 4、禁止用重物(鐵件)撞擊清洗缸缸底，以免能量轉換器晶片受損。
 - 5、超聲波發生器電源應單獨使用壹路220v/50hz電源並配裝2000w以上穩壓器。
 - 6、清洗缸缸底要定期沖洗，不得有過多的雜物或污垢。
 - 7、每次換新液時，待超聲波起動後，方可洗件。 ps-100al
- 功率可調加溫定時型超聲波清洗機的規格參數：超聲波頻率：40,000
hz(28khz/68khz/80khz/120khz可定制)內膽材料：全不銹鋼沖壓槽 sus304排水系統：有容量：30
l時間控制：1-30分鐘溫度控制：20-80度功率控制：200-600w電源：ac 100 ~ 120 v, 50 / 60 hz ac 220 ~ 240 v,
50 / 60 hz超聲波功率：600 w, 10枚震頭加熱功率：600 w內膽尺寸：500 x 300 x 200 mm外形尺寸：530 x
325 x 325 mm包裝尺寸：635 x 400 x 440 mm g.w. 18.5 kg

本产品的加工定制是是，工作方式是普通，用途是超声波清洗，功率是600（W），容量是30L，品牌是深华泰，内槽容量是300（ml），电源电压是220V，工作频率是400000（Hz），外形尺寸是64*40*45（cm），净重是18.6，规格是内槽尺寸：500*300*200mm