

水帘喷漆柜，双工位水帘柜

产品名称	水帘喷漆柜，双工位水帘柜
公司名称	鹤山市沙坪凯耐机械设备配件销售中心
价格	面议
规格参数	品牌:凯耐 型号:5658
公司地址	鹤山市沙坪街镇南村筍山德丞浪工业区3号厂房
联系电话	0750-8884846

产品详情

水帘机主要用于各行各业的喷漆流水线车间，是喷漆废气处理的环保设备。

水帘机的特点是能把喷漆时剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上，而喷漆时产生的气味及小的漆粉通过多层水帘幕过滤后经排风机排到喷漆房外，不仅能起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用，而且能增强喷漆工件表面的光洁度。设备结构由室体、水槽、水帘板、水循环系统、抽风过滤系统等组成，正常完成工件喷涂的同时能有效防止废漆排放而污染环境。

一，说明：

2.1．水帘柜后部设有水气分离板.档水板及花洒,废气经喷淋处理,分离板分离并吸附后排出，达到环保之目的。

2.2．水可循环使用,并在水泵入口处装有多层过滤网，保证用水洁净。

2.3．柜体后面设有检修窗，便于检修保养。

2.4．水帘板为不锈钢板。

2.5．抽风机与风管连接处采用软连接，以减少噪音及振动。

二、主要用料：

3.1．风机：3kw 上海产离心风机。

3.2．水泵：2hp-2p台湾产品牌。

3.3．水槽：1.2mm厚不锈钢板。

3.4 . 左右立板，后板，顶板：1.2mm镀锌板制作。

3.5 . 水帘板：1.2mm厚不锈钢板

3.6 . 水气分离板和挡水板：1 . 2mm厚镀锌板.

3.7 . 花洒：台湾长原扇形圆弧喷嘴。

3.8 . 照明：防爆灯2盏，控制方式为启停

3.9 . 管路：2 ” pvc水管

3.10 . 风管：0.8mm厚镀锌板

本产品的加工定制是是，品牌是凯耐，型号是5658，功率是3000（w），除尘原理是水膜除尘器，适用范围是喷漆，规格是1200*2*2000