

# 上出料仓式 洛阳安拓 AT

产品名称	上出料仓式 洛阳安拓 AT
公司名称	洛阳安拓窑炉环保有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:洛阳安拓 型号:AT
公司地址	洛阳洛阳市嵩县城关镇老城开发区
联系电话	86-037966300189/66301860 15896699758

## 产品详情

上出料仓式泵流态化气力输送系统属于密相动压气力输送范畴。密相动压气力输送时，水平管中粉粒物料颗粒虽然沉落管底但能滑动前进，尚未形成静止的堆积层。上出料仓式泵的底部为一气室，用流化板和仓泵的主体分开。出料口位于流化板上面中央，一般呈喇叭形状，其和流化板的间距可调，仓泵本身充当混合室。在输送过程中仓泵内保持一定的压力，下部气室出来的压缩气体经流化板使下部的粉料处于流化状态，粉料和气体在压出前得到充分混合。因此具有送粉能力大、输送过程稳定和易实现浓相输送的优点。密相动压输送，物料在管道内非均匀分布，成密集状态，但管道并未被物料堵塞，因而仍然是靠空气动能来输送。一般气流输送速度为8~15m/s，固气比范围一般在30~70之间。

系统工作过程：1，仓泵进料：首先排气阀打开，接着进料阀开启进料；当料加装到预定位置时，料位计发出料满信号；这时进料阀关闭，延时排气阀关闭，则进料过程结束。2，进气流化：一次进气阀开启进气流化，物料与流化气均匀混合，在压力差作用下，物料进入输送管道。3，输送过程：开启二次进气阀，开启出料阀，仓泵进行正常输送物料；当物料接近送完时，系统压力下降后关闭一次进气阀。4，管道吹扫过程：仓泵泵体内压力继续逐渐下降，二次进气阀在延迟数秒后关闭，仓泵压力下降为零，出料阀关闭。一个运行程序执行结束。仓泵系统按照上述程序循环运行。

本产品的加工定制是是，品牌是洛阳安拓，型号是AT