

质监局认证QD-3005纸板纸箱耐破度仪、耐破机，耐破仪

产品名称	质监局认证QD-3005纸板纸箱耐破度仪、耐破机，耐破仪
公司名称	东莞市勤达仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东莞勤达 型号:QD-3005耐破
公司地址	东莞市洪梅镇洪金南路尧均村路段9号涌鑫工业园内
联系电话	86-076988438685 13480407808

产品详情

【质监局认证】qd-3005纸板纸箱耐破度仪、耐破机，耐破仪

瓦楞(耐破仪,爆破仪)技术参数：

电 源：ac220v ± 10% 2a 50hz

测量范围：250—5600 kpa

准确度：0.5%

送油量：170 ± 15ml/min

夹持力： 690kpa

通讯输出：标准rs232接口

工作环境：温度5 ~ 35 ，相对湿度不超过85%。

外形尺寸：500 × 450 × 600 mm

仪器重量：60kg

测试气源：常规工作气源，客户也可自配空压机。

纸与纸板耐破度仪橡皮膜

用途：配合耐破度仪使用，可以精确测得试样耐破值。

直径：80mm

边缘厚度：2mm

中心区厚度：2.5 mm

种类：纸板橡皮膜和纸张橡皮膜（略薄）

更换情况：

- 1、橡皮膜测试时被打破
- 2、据使用频率高低而定（一般30~60天）
- 3、橡皮膜老化
- 4、需要用耐破度仪专用扳手更换
- 5、请观看换膜视频教程

纸与纸板耐破度仪专用校正片（铝箔片）

产地：日本

规格：5cm*5cm

标准值：高压1165kpa；低压530kpa

$1\text{kpa}=0.145\text{lb}/\text{in}^2=0.0102\text{kgf}/\text{cm}^2$

$1\text{kgf}/\text{cm}^2=98\text{kpa}$

本产品的加工定制是是，品牌是东莞勤达，型号是QD-3005耐破，测量范围是0-6000kpa，适用范围是纸箱纸板耐破的测试