

优质脱漆脱塑剂 价格低

产品名称	优质脱漆脱塑剂 价格低
公司名称	刘金贵（个体经营）
价格	9.00/公斤
规格参数	分类:工业脱漆 型号:KT-1 品牌:一轩化工
公司地址	中国 山东 临沂市兰山区 鲁南化工市场A区381号
联系电话	86 0539 3120307 13953971267

产品详情

分类	工业脱漆	型号	KT-1
品牌	一轩化工	香型	无
PH值	9	保质期	24（月）
CAS	655		

脱漆脱塑剂能快速去除硬表面上的各种漆质。环保，高效，省时，省力，为您产品的加工生产提高效率。

脱漆剂是由[芳香族化合物](#)

,高溶解力溶剂配合而成液体,具有极强的溶解漆膜的能力,脱漆剂速度快,效率高,可去除的涂层种类范围较宽,适用于醇酸、硝基、聚脲醛橡胶型乙烯、环氧、聚酯、聚氨酯等各种油漆,外墙涂料,粉末喷涂,涂层的脱除,去漆能力极强本品与国外同类产品相比,脱漆效果相同,脱漆时间可节省20%左右。

脱漆剂主要用于清除金属、模板、木板、家具、各种用品产品上的旧漆膜,而且不会损伤基材,对金属产品无任何侵蚀的一种工业化合物。

使用方法:

- 1、浸泡式：将需要脱漆的工件全部浸泡在脱漆剂中0.5—5分钟，旧漆膜产生强烈溶胀，鼓起，即可全部脱落，取出后用高压水打掉在工件表面的残余漆片，用清水洗净即可。
- 2、涂刷式：对于大工件可用毛刷或棉纱将脱漆剂涂于漆的部位，对于漆膜厚的工件，可反复涂刷2—3次，直至漆膜脱落，后清洗工艺同浸泡式一样。
- 3、浸泡时将本剂置于防腐容器中，加适量水使其封住本剂防止挥发。因树脂不同处理时间不同。涂刷时直接涂于漆膜表面，漆膜会慢慢鼓起脱落。

注意事项:

- 1、使用本产品时，操作工人需戴橡胶手套。
- 2、使用过程中如不慎将胶漆溅到皮肤或衣物上，可用本公司的缓解剂清洗，缓解脱漆剂的作用，再用清水洗净即可，具体使用方法参阅缓解剂的使用说明。
- 3、按一般液体化学品运输，储存于干燥通风处，冬季储存温度不低于-10 。