

## 德国德图testo 350加强型烟气手操器

产品名称	德国德图testo 350加强型烟气手操器
公司名称	常州锐品精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TESTO/德图 型号:350加强型烟气手操器
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 美吉特科技五金城2幢205号, 2幢222号
联系电话	86-051985809721 13196709926

## 产品详情

### 德国德图testo 350加强型烟气手操器

- 1、分析箱——工业标准，坚固可靠
- 2、手操器-方便携带，操作简单
- 3、设置维修口，便于维修维护
- 4、传感器腔室具有热隔离功能，防止因高温损坏传感器
- 5、传感器易于更换，校正简单
- 6、自动监控的冷凝槽
- 7、彩色图形化大屏幕显示及预设专用菜单

testo350加强型烟气分析仪是德国德图最新的专业级、最先进的烟道烟气分析仪器。testo 340烟气分析仪相比，testo 350还能测定其它参数如co<sub>2</sub>-ir（红外），cxhy和h<sub>2</sub>s，更重要的是可以选配气体预处理装置，更精准的测量出烟气组成成分。

testo350加强型强大的新设置功能：创新的仪表概念；仪器内置多种测量对象功能，如燃烧器、汽轮机或工业发动机等。无需其他操作，选择任一种测量对象后，对应的典型燃料表及有序排列的烟气参数便可一一显示。用户无需具备专业素养即可操作仪器，简单方便。用户还可借助图形显示来观察过程，因而能够密切注视当前测量的情况和系统的情况。分析箱—坚固的设计符合工业标准；分析箱内有气体传感器、气泵和清洗泵、帕尔贴气体预处理（选配）、气路、过滤器、分析和存储电子元件、电源适配器以及锂电池，整台分析箱设计严谨，结构稳固，适合各种复杂的检测现场。操作便捷，为您省时省钱；testo 350加强型配置了有线及无线两种接口，可直接连接至电脑或打印机。因此，即便是待测烟道与设备调校现场有一定距离，测量数据也能方便地进行传输，尤其适用于如工业燃烧器的测量调校。

#### testo350手操器技术参数

操作温度	-5- + 45
存储温度	-20- + 50
电池类型	锂电池

电池使用寿命	5h (未使用无线连接)
内存	2mb (250000个测量值)
重量	440g
尺寸	88*38*220mm
保修期	1年
防护等级	ip40

三、 testo 350加强型烟气分析仪的技术参数：

	o2	co (h2补偿)	co low (h2补偿)	no	no low	no2	so2	co2红外	h2s
量程	0-25%vol	0-10000ppm	0-500ppm	0-4000ppm	0-300ppm	0-500ppm	0-5000ppm	0-50%vol	0-300ppm
精度	±0.8%vol	±10ppm (0-199ppm)	±2ppm (0-9.9ppm)	±5ppm (0-99ppm)	±2ppm (0-39.9ppm)	±5ppm (0-99.9ppm)	±5ppm (0-99ppm)	±3%vol+1%测量值 (0-25%vol)	±2ppm (0-39.9ppm)
		±5%测量值 (200-2000ppm)	±5%测量值 (40-500ppm)	±5%测量值 (100-4000ppm)	±5%测量值 (40-300ppm)	±5%测量值 (100-500ppm)	±5%测量值 (100-5000ppm)	±0.5%vol+1.5%测量值 (>25%vol)	±5%测量值 (40-300ppm)
		±10%测量值 (2000-10000ppm)							
分辨率	0.01%vol	1ppm	0.1ppm	1ppm	0.1ppm	0.1ppm	1ppm	0.01vol% (0-25%vol)	0.1ppm
								0.1vol% (>25%vol)	
响应时间	20s	40s	40s	30s	30s	40s	30s	<10s	35s
响应类型	t95	t90	t90	t90	t90	t90	t90	t90	t90

其他技术参数：

尺寸	330*128*438mm	泵流量	1l/min
重量	4800g	软管长度	最长16.2m (通过连接延长软管)
存贮温度	-20-50	最大湿度	分析仪烟气入口处露点温度70
操作温度	-5-45	脉冲输出	电压5-12v (上升或下降)
外壳材质	abs		脉冲频率 > 1s
内存	250000测量值		负载：5v/max 5ma 12v/max 40ma

电源	交流电90-260v ( 47-65hz )	保修期	1年
直流供电	11-40v	防护等级	ip40
最大烟尘	20mg/m3	电池寿命	最大负载下约2.5小时
露点计算	0-99 td		
最大正压	最大 + 50mbar		
最大负压	最小-300mbar		

本产品的加工定制是是，品牌是TESTO/德图，型号是350加强型烟气手操器，类型是烟气燃烧效率分析仪，测量范围是350加强型烟气手操器，测量对象是350加强型烟气手操器，分辨率是350加强型烟气手操器，精度是350加强型烟气手操器，解析度是350加强型烟气手操器，尺寸是350加强型烟气手操器（mm），重量是350加强型烟气手操器（g）