

代理日本ALPS阿尔卑斯检测开关:SPVS系列

产品名称	代理日本ALPS阿尔卑斯检测开关:SPVS系列
公司名称	广州市三尔电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ALPS/阿尔卑斯 型号:SPVS系列
公司地址	广州市越秀区惠福西路248号惠福电子广场303室
联系电话	86-02083359500-806 13450224301

产品详情

日本alps,松下,神明,smk,等品牌的一级代理商

检测开关

小型双向动作型(spvs系列):
spvs310100,spvs310200,spvs320100,spvs320200,spvs410100,spvs410200,spvs420100,spvs420200,spvs360100,spvs360200

产品型号：sppb系列 sppb110300

- 【主要特长】 ●0.35n以下的轻动作力
- 安装方法,操作方法等种类丰富
- 备有回流焊接型(sppb53,sppb63,sppb64)
- 回流型也可用纸带供给 【主要用途】 ●dvd播放器/刻录机.cd-rom等各种媒体的插入感知用
- 迷你组合音响,cd播放器,汽车音响,激光打印机等机械感知用
- 移动电话.数码照相机充电器的本体感知用

【主要规格】
最大额定/最小额定(电阻负荷):0.1a 30v dc/50?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : $1\omega_{\max}/2\omega_{\max}$

动作力 : $0.35\text{N}_{\max}$

操作寿命 无负载 : 50,000cycles

负载 : 50,000cycles(0.1A 30V DC)

产品型号: spve系列 spve110100

【主要特长】 ●为整机的节省空间做出了贡献

●采用了高可靠性的两面滑动方式

●适应回流焊接

【主要用途】

●数码照相机等电池感知用,液晶画面感知用

●移动电话,笔记本电脑等盖的开关感知用

●携带式CD/MD,1/2英寸FDD等媒体感知用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):0.1A 30V DC/50mA 3V DC

接触电阻(初期/寿命后) : $500\text{m}\omega_{\max}/1\omega_{\max}$

动作力 : $0.3\text{N}_{\max}$

操作寿命 无负载 : 50,000cycles

负载 : 50,000cycles(0.1A 30V DC)

产品型号: sppw8系列 sppw812302

【主要特长】

●对应回流焊接和浸焊

●回流型也可用载带供给(但是.滑动高度10.3mm产品除外)

【主要用途】

●dvd播放器/刻录机.fax等机构感知用

●携带式cd/md等各种媒体的插入感知用

●数码照相机等电池盖感知

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):0.1a 30v dc/100?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 1 ω max./2 ω max

动作力 : 0.3n max

操作寿命 无负载 : 100,000cycles

负载 : 100,000cycles(0.1a 30v dc)

产品型号: spvm系列 spvn110100

【主要特长】

●采用了高可靠性的两面滑动接点

●对应回流焊接

【主要用途】

●移动电话.携带信息终端.数码照相机等盖的开关检测用

●dvd播放器/刻录机.数码摄相机等各种机器的机械检测用

●移动电话. 数码照相机等模式切换用

●ic卡插入感知用

●cd-rom.媒体感知用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):1ma 5v dc/50?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 2ω max./5ω max

动作力 : 0.4n max

操作寿命 无负载 : 50,000cycles

负载 : 50,000cycles(1ma 5v dc)

产品型号: spvr系列 spvr110100 spvr120100

【主要特长】

●可对应纵.横两方向的动作

●可向横方向滑移

●w3.6*l4.2*h1.2mm的小型.薄型尺寸

●回流焊接式

●接点部为焊接触可靠性很高的两面滑动接点

【主要用途】

●数码照相机.摄相机.手提式音响.汽车av.等各种电子设备的机械检测用

●数码照相机.携带信息终端.笔记本电脑等的盖开闭检测用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):1ma 5v dc/100?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 3ω max./5ω max

动作力 : 0.35n max

操作寿命 无负载 : 50,000cycles

负载 : 50,000cycles(1ma 5v dc)

产品型号: sscm系列 sscm110100 sscm120100

【主要特长】

- 5*4*4.5mm(w*d*h)的小型.薄型尺寸
- 对应回流焊接式
- 采用接触可靠性高的两面滑动接点

【主要用途】

- 数码照相机. dvd播放器/刻录机等各种电子设备的机械检测用
- 用于检测数码照相机. 摄相机. 便携式音响. 移动电话等模式切换. 焦距调节用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):1ma 5v dc/100?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 2 ω max./5 ω max

动作力 : 0.35n max

操作寿命 无负载 : 50,000cycles

负载 : 50,000cycles(1ma 5v dc)

产品型号: spvf系列 spvf110100

【主要特长】

- 根据用途备有各种操作部
- 对应浸焊

【主要用途】

- dvd播放器/刻录机. 音响. dvd录音机等机械检测用
- 复印机等托盘尺寸检测用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):1ma 5v dc/50?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后)：500m ω max./1 ω max

动作力：0.3n max

操作寿命 无负载：100,000cycles

负载：100,000cycles(1ma 5v dc)

产品型号:sscu系列 sscl10200 ssclua10200

【主要特长】

●可用螺栓固定在控制板上

【主要用途】

●汽车导航器.汽车音响.汽车cd光碟更换器等机械感知用

●机顶盒.传真机.等机械感知用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):0.1a 12v dc/50?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后)：70m ω max./100m ω max

动作力：0.5n max

操作寿命 无负载：10,000cycles

负载：10,000cycles(0.1a 12v dc)

产品型号:sscl系列 sscl10600 sscl10400

【主要特长】

●可用螺栓固定在控制板上

【主要用途】

●打印机.传真机.游戏机等机械感知用

●汽车机构的驱动检测(门开闭检测.行李箱/后备箱门开闭检测变速杆位置检测等)

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):0.1a 12v dc/50?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 20m ω max./60m ω max

动作力 : 0.7n $\pm$ 0.3 n

操作寿命 无负载 : 10,000cycles

负载 : 10,000cycles(0.1a 12v dc)

产品型号: sscf系列 sscf110100 sscf210100 sscf210300 sscf310100

【主要特长】

●单测的on范围约27?.为提整机周边的设计自由度做出了贡献

●可印刷回路配线和引线配线

【主要用途】

●dvd播放器/刻录机,cd-rom,复印机等托盘感知用

●缝纫机等机械感知用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):0.1a 12v dc/50?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 100m ω max./300m ω max

动作力 : 0.7n max

操作寿命 无负载 : 50,000cycles

负载 : 50,000cycles(0.1a 12v dc)

产品型号: spvp系列 spvp110100 spvp120100

【主要特长】

- 自印刷电路板安装面起的高度为1.2mm的薄型
- 对应回流焊接式
- 采用接触可靠性高的两面滑动接点

【主要用途】

- 数码照相机. dvd播放器/刻录机. 摄相机. 便携式音响等各种机器的机械检测用. 用于拾音器的内侧检测

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷): 1ma 5v dc/100?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 5 ω max./10 ω max

动作力 : 0.55n max

操作寿命 无负载 : 50,000cycles

负载 : 50,000cycles(1ma 5v dc)

产品型号: spvc1系列 spvc110300 spvc110100

【主要特长】

- 自印刷电路板安装面起的高度为2.8mm的薄型
- 回路构成备有按on. 按off两种
- 可在厚度1mm的印刷电路板插入进行临时固定

【主要用途】

- 汽车导航器. 汽车音响等机械感知用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):10ma 16v dc/100?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 1 ω max./2 ω max

动作力 : 0.85n max

操作寿命 无负载 : 25,000cycles

负载 : 25,000cycles(10ma 16v dc)

产品型号: spvn系列 spvn110101 spvn210101 spvn310100 spvn410100

【主要特长】

- 自印刷电路板安装面起的高度为1mm的薄型
- 对应回流焊接式
- 接点部为接触可靠性很高的两面滑动接点

【主要用途】

- 数码照相机. dvd播放器/刻录机. 携带信息终端. 便携式音响等各种机器的机械检测用
- 移动电话. 数码照相机. 笔记本电脑等盖检测用
- 数码照相机等模式切换用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):1ma 5v dc/50?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 2 ω max./5 ω max

动作力 : 0.35n max

操作寿命 无负载 : 50,000cycles

负载 : 50,000cycles(1ma 5v dc)

产品型号: spvs系列 spvs310100 spvs320100 spvs410100 spvs420100

【主要特长】

- 实现了本公司最小的小型化(3.5*3.3*1mm(w*d*h))
- 可向纵,横两个方向工作
- 虽然是小型,但能确保便于使用的操作行程
- 接点采用两面滑动鼠方式,可靠性强

【主要用途】

- 用于检测数码照相机,移动电话等机盖的开闭
- 用于检测摄相机,数码照相机,移动电话,mp3播放器等的各种动作
- dvd播放器/刻录机,笔记本电脑,汽车av等各种装置的机械

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):1ma 5v dc/50?a 3v dc

动作力 : 0.35n max

操作寿命 : 50,000cycles

产品型号: spvg系列 spvg110301 spvg230200 spvg330200 spvg410300

【主要特长】

- 能从纵,横,斜方向按动的小型检测开关
- 可向横方向滑移
- 对应流焊接式
- 自印刷电路板安装面起的高度为2mm的薄型

【主要用途】

- 汽车导航器,汽车音响,cd光碟更换器,cd-rw,cd-rom等机械感知用,媒体感知用

●笔记本电脑.携带信息终端等的盖开关闭检测用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):50ma 20v dc/100?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 500m ω max./1 ω max

动作力 : 0.4n max

操作寿命 无负载 : 100,000cycles

负载 : 100,000cycles(50ma 20v dc)

产品型号: sscw系列 sscw110101

【主要特长】

●用套筒连接器端子连接,不需要焊接

●可在开关的表面与背面两个方向进行安装

●采用接触可靠性较高的两面滑动接点

●确保2mm的on行程

【主要用途】

●门锁等汽车机构感知用

●用于检测车载av等装置

●打印机.传真机等机构感知用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):0.1a 12v dc/100?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 500m ω max./1 ω max

动作力 : 1n max

操作寿命 无负载 : 100,000cycles

负载 : 100,000cycles(0.1a 12v dc)

产品型号: spvq5系列 spvq510101

【主要特长】

- 采用套筒连接器端子的微开关型
- 可在开关的表面与背面两个方向进行安装
- 采用接触可靠性较高的两面滑动接点
- 即使没有驱动器,滑块也可以从斜方向直接进行操作
- 操作时无动作音,静音性良好

【主要用途】

- 门锁,汽车av等的车载机械检测用
- 打印机,传真机等装置的机械检测用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):0.1a 12v dc/50?a 5v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 500m ω max./1 ω max

动作力 : 2n max

操作寿命 无负载 : 300,000cycles

负载 : 300,000cycles(0.1a 12v dc)

产品型号: spvl系列 spvl110100 spvl120100

【主要特长】

- 能从纵,左,右三方向(180?范围)进行操作
- 采用接触可靠性较高的两面滑动接点
- 回流焊接型

【主要用途】

●携带信息终端.手提式音响.汽车av.数码摄相机等各种机器的机械检测用.媒体感知用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):1ma 5v dc/50?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 2ω max./5ω max

动作力 : 0.35n max

操作寿命 无负载 : 50,000cycles

负载 : 50,000cycles(1ma 5v dc)

产品型号: spvq1系列 spvq140100 spvq3140400 spvq130700

【主要特长】

●防水型的检测开关

●防水性能符合iec规格ip67

●行程3mm

●可带引线.驱动器等,具有各种各样的产品种类

【主要用途】

●汽车用机械,防水机械等的动作感知用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):0.1a 12v dc/50?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 500 mω max./1ω max

动作力 : push type actuator type

2n max

5.9nmax

操作寿命 无负载 : 300,000cycles

负载 : 300,000cycles(0.1a 12v dc)

产品型号: spvq3系列 spvq380500 spvq340400 spvq380800

【主要特长】

- 通过采用独有的夹紧型两面滑动接点结构,实现了更高的接点可靠性,最适合微小电流领域使用
- 即使没有驱动器,滑块也可以从斜方向直接进行操作
- 可对应100万次以上的操作寿命
- 操作时没有动作音,具有优越的静音性

【主要用途】

- 汽车机构的驱动感知(门开闭感知..行李箱/后备箱门开闭感知.变速杆位置感知等)

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):0.1a 12v dc/50?a 5v dc 0.1a 12v dc/1ma 5v dc

接触电阻(初期/寿命后 : 0.2v max./0.3 v max

动作力 : push
type

1±0.5n

normal
type long life type

操作寿命 无负载 :
300,000cycles 1.200,000cycles

负载 :
300,000cycles 1.200,000cycles

(0.1a 12v
dc) (0.1a 12v dc)

产品型号: spvq4系列 spvq440300 spvq440400

【主要特长】

- 通过采用独有的夹紧型两面滑动接点结构,实现了更高的接点可靠性,最适合微小电流领域使用
- 防水性能符合iec规格ip67
- 操作时没有动作音,具有优越的静音性

【主要用途】

- 汽车机构的驱动感知(门开闭感知..行李箱/后门开闭感知.变速杆位置感知等)
- 防水型家电等的机构起动感知

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):0.1a 12v dc/50?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后)： 0.2v max./0.3 v max

动作力： push type

1±0.3n

操作寿命 无负载： 300,000cycles

负载： 300,000cycles(0.1a 12v dc)

产品型号: spvq6系列 spvq640100 spvq640200 spvq630100 spvq630200

【主要特长】

- 通过采用独有的夹紧型两面滑动接点结构,实现了更高的接点可靠性,最适合微小电流领域使用
- 全行程2.5mm
- 防水性能符合iec规格ip67
- 带驱动器(可对应多种)
- 操作时没有动作音,具有优越的静音性

【主要用途】

●汽车机构的驱动感知(门开闭感知..行李箱/后门开闭感知.变速杆位置感知等)

●在水环境下使用的家电等机械起动感知

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷): 0.1a 12v dc

接触电阻(初期/寿命后 : 0.2v max./0.3 v max

动作力 : push type

1±0.3n

操作寿命 无负载 : 300,000cycles

负载 : 300,000cycles(0.1a 12v dc)

产品型号: sscn系列 sscn110101

【主要特长】

●on冲程一侧为30°较宽,为提高组合部件机械周边的设计自由度做出了贡献

●通过采用两面滑动接点,实现了较高的接点可靠性

●防水性能符合iec规格ip67

【主要用途】

●汽车用机械,防水机械等动作感知用

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):0.1a 12v dc/100?a 3v dc

接触电阻(初期/寿命后 : 500mω max./1ω max

动作力 : 2n max

倾斜角度 : 40°

操作寿命 无负载 : 100,000cycles

负载 : 100,000cycles(1ma 5v dc)

产品型号: sppy5系列 sppy520100 sppy520200

【主要特长】

- 因为采用滑动接点,所以在微小电流(最小0.1ma3v dc)具有良好的可靠性,还可用于ic等回路
- 备有正向动作型和逆方向动作型

【主要用途】

- 家用传真机,无绳电话机等使用各种电话回路的系统装置

【主要规格】

最大额定/最小额定(电阻负荷):50ma 48v dc/0.1ma 3v dc

接触电阻(初期/寿命后) : 100m ω max./1 ω max

动作力 : 0.8 max

操作寿命 无负载 : 300,000cycles

最小额定 : 300,000cycles

最大额定值 : 100,000cycles

联系人：黎法连（销售工程师）

广州市三尔电子有限公司

广州市越秀区惠福西路240-248号惠福电子广场三楼303

手机：13450224301

电话：020-83359500-806

传真：020-83354178

qq：781009994

e-mail：gzsaner@126.com

公司网站:<http://www.gzsaner.com>

本产品的加工定制是否，品牌是ALPS/阿尔卑斯，型号是SPVS系列，种类是推动式，额定电压是5（V），额定电流是0.01（A），接触电阻是100（Ω），绝缘电阻是500（MΩ），产品性质是热销，营销方式是代理