

超市冷柜用铝合金挂架优质夜间节能帘

产品名称	超市冷柜用铝合金挂架优质夜间节能帘
公司名称	广州同力塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GZTL广州同力 类型:玻纤布
公司地址	广东 广州市白云区 永泰松涛街3号
联系电话	02036243072 13925077667

产品详情

展示柜专用夜帘

夜帘，冷柜帘，风幕柜夜帘，夜间帘，风幕帘(也称夜间帘、夜幕帘、风幕帘、夜间罩)用于保鲜柜、冷藏柜、风幕柜、陈列柜、岛柜、熟食柜、鲜肉柜、保鲜展示柜、冷藏展示柜夜间保温的夜幕帘，可以起到节能、保鲜、安全的作用。夜间帘特点：高质、耐用、低价。其帘布挂在滚轮上，滚轮转动卷起或放下帘布。滚轮的一端伸出一根短轴，插入一个支架的圆孔套中，滚轮的另一端伸出一根长轴，与另一个支架固定连接。长轴上套有弹簧，弹簧一端与长轴固定连接，另一端与滚轮内的圆形厚平板固定连接。夜幕帘优点是可替代风帘，同样可以柜内食品的保冷，夜幕帘在正常工作时不但能保持温度稳定,还具有节省能源的作用，夜幕帘节省能源是通过不使展示柜内的空气扩散出卖场中，在那种情况下，冷空气将被卖场内的暖空气所代替为了保持展示柜的正常工作，暖空气必须被迅速的冷却这就意味着压缩机要加量工作和能源的持续浪费，用特种材料制成的风幕帘能有效地阻止冷空气损耗出去的同时还将反射冷柜外面的热量，可节约能源。夜间罩不但可以防止展示柜内的温度逐步升高，夜间帘在使用过程中还具有保护展示食品的安全和质量的功能。

材料		最大宽度	最大拉伸长度	描述
pet	不带挂架	10000mm	1270mm	如果拉伸长度在
	带挂架	2500mm	1270mm	如果拉伸长度在
玻璃纤维	不带挂架	10000mm	2500mm	如果拉伸长度在
	带挂架	10000mm	1800mm	最大尺寸可做到
铝箔	不带挂架	10000mm	2000mm	最大尺寸可做到
	带挂架	10000mm	2000mm	最大尺寸可做到

岛柜尺寸确定：

1.展示柜中间分隔长度（确定夜幕帘长度）

2.展示柜的宽度（确定夜幕帘的拉伸长度）

长度的确定（=盒子的外部维度）

冷藏展示柜的内部维度 ÷ 夜幕帘数量-2mm的活动空间=夜幕帘的长度

例如：3750 ÷ 夜幕帘数量=1875-2mm=1873

拉伸长度的确定

从柜子宽度中间分隔到扶手的距离+150mm保护卷的空间

例如宽度1000+150mm保护卷的空间=1150mm

立柜尺寸确定：

1．冷藏展示柜的内部空间（考虑夜幕帘的宽度）

2．冷藏展示柜的净空高度（考虑夜幕帘的拉伸长度）

考虑退卷前后空间位置（是弹簧组件的基础）

长度的确定

冷藏展示柜的内部 ÷ 夜幕帘的数量-2mm的活动空间=夜幕帘的长度

例如：3750 ÷ 2=1875mm-2mm=1873mm

拉伸长度的确定

柜子顶部的边缘到柜子基部的边缘+150mm保护卷的空间

例如：高度1600mm+150mm保护卷的空间=1750拉伸长度。

本产品的加工定制是是，品牌是GZTL广州同力，类型是玻纤布，型号是YLA-002，材质是塑料，厚度是0.5（mm），尺寸（长*宽）是1200*1600（m），颜色是浅灰色，内表面电阻是999（），外表面电阻是999（），适用范围是风幕柜、超市展示柜，产地/产商是广州同力，主要材料是铝合金挂架+玻纤布，布料是铝箔布或玻纤布