

插拔力试验机，1220S插拔力机+笔记本电脑，插拔力

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 插拔力试验机，1220S插拔力机+笔记本电脑，插拔力 |
| 公司名称 | 昆山市恒达伟业测量仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:HD 型号:1220s |
| 公司地址 | 昆山市长江北路昆山花园9-105 |
| 联系电话 | 86-0512-57112562 86-0512-57112572 15895661630 |

产品详情

| | |
|--|-------------------------------------|
| 可加装[x-y]全自动移动台，可同时测定动态阻抗(m) | |
| 1.解决各种连接器测试的夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边问题。 | |
| 2.搭配动态阻抗测试系统，可在测试插拔力同时测试动态阻抗并绘制「荷重-行程-阻抗曲线图」。 | |
| 3.本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，提供各种连接器专用夹治具及搭配专利设计之自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验。 | |
| 4.Windows®中文窗口版软件画面设定。 | |
| 5.且所有数据皆可储存(试验条件、插拔行程曲线图、寿命曲线图、检查报表...等) | |
| 测试项目 | |
| ? 1.连接器单孔插拔试验。 | 5.连接器整排插拔试验。 |
| ? 2.连接器插拔寿命试验。 | 6.连接器单pin与塑料保持力试验。(retention force) |
| ? 3.连接器normal force测试。 | 7.可同时与接触阻抗机联机。 |
| ? 4.各种压缩、拉伸破坏强度试验。 | 8.(动态阻抗测试系统) |

机器特点：

1. 测试条件皆可由电脑书面设定，并可储存。由下拉式选单勾选设定、或直接输入数据。（含试验类别、测定运动方向、荷重测定范围、行程测定范围、行程原点位置、行程原点检出、测定速度、测定总次数、暂停时间、每次等候位置、空压次数）。
2. 可储存及列印图形（荷重-行程曲线图、荷重衰减寿命曲线图、检验报表）。

3. 荷重元超负载之保护功能，可确保荷重元不致损坏。
4. 同时显示荷重-行程曲线图及寿命曲线图。
5. 自动荷重零点检出，并可设定原点检出荷重值。
6. 荷重单位显示n、lb、gf、kgf可自由切换。
7. 可同时搭配数个荷重元。（2kgf、5kgf、20kgf、50kgf、200kgf、500kgf（选购））
8. 机台采高刚性结构设计搭配伺服马达，长时间使用下能确保精度，适合一般引张、压缩测试、及插拔力寿命测试。
9. 朝超规格值停止。（于寿命测试时，测试数据超出设定之上下限规格值机器自动停止）。
10. 测定项目：最大荷重值、峰值、谷值、行程之荷重值、荷重之行程值、插入点电阻值（选配）、荷重或行程之电阻值（选配）1。

| | |
|----------|------------------------------------|
| 机器规格 | |
| 最大荷重 | 2kg/5kg/10kg/20kg/50kg/100kg/200kg |
| 最小解析度 | 0.1kg/1kg |
| 最大测定高度 | 150mm |
| 速度范围 | 0-200mm/min |
| x、y轴移动范围 | 0-75mm |
| 传动机构 | 滚珠螺杆 |
| 外观尺寸 | 360*260*940mm |
| 最小微调距离 | 伺服马达 |
| 机台重量 | 67kg |
| 使用电源 | 220v |

本产品的加工定制是是，品牌是HD，型号是1220s，测量范围是0-500KG（mN/m），读数准确度是0.01（mN/m），重量是67（kg），装箱数是1