

动态变形模量测试仪 42000.00

产品名称	动态变形模量测试仪 42000.00
公司名称	绍兴科兴仪器有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 测量范围:10MPa Evd 225MPa (mN/m) 产品单价:42000.00
公司地址	中国 浙江 绍兴市 绍兴昌安五金机电城A - 15
联系电话	86 0575 88353152 18605758676

产品详情

一、用途: evd-i型动态变形模量测试仪，适用于铁路、公路、机场、城市交通、港口、码头及工业与民用建筑的地基施工质量监控测试。也能适用于场地狭小的困难地段的检测，如路桥（涵）过渡段及路肩的检测。它能快速测出动态变形模量evd和地基系数k30。二、动态变形模量测试仪主要有落锤仪和沉陷测定仪组成。落锤仪包括：脱钩装置、落锤、导向杆、阻尼装置、承载板等，沉陷测定仪主要包括传感器、放大器、数据处理器、打印机和电源。三、动态平板荷载试验仪的主要技术性能参数及适用范围

- 1、测试范围满足：10mpa evd 225mpa；
- 2、测试深度范围：400～500mm；
- 3、测试面最大坡度：5%；
- 4、总重：35kg，落锤重：10kg；
- 5、最大冲击力：7.07kn；
- 6、承载板直径：300mm；厚度：20mm；
- 7、沉陷测试范围：0.10～2.00mm；
- 8、环境温度范围：0～40；
- 9、电源：6节可充电电池。

四、主要特点: 1、采用德国进口传感器及部分元器件，测试精度高。

- 2、操作简单、测试速度快，检测一点只需三分钟。
- 3、仪器箱采用航天塑料制成，防水、抗震、抗压。
- 4、仪器体积小、重量轻。安装携带方便，且不需外加附属设备。在路基的狭窄地段，如路桥过渡段、边坡附近检测也非常方便、适用。
- 5、该仪器模

拟列车高速行驶时对路基产生的冲击效应进行动态测试，与静载试验相比，更能反映路基土的实际受力情况，测试数据数字显示且现场打印，确保测试结果准确、客观。

6、无核辐射及废气等污染，操作使用安全、环保。

本产品的型号是Evd-1，测量范围是10MPa Evd 225MPa (mN/m) ，产品单价是42000.00，发货期限是4