

配二支镜头管工业内窥镜 电子内窥镜 内窥镜

产品名称	配二支镜头管工业内窥镜 电子内窥镜 内窥镜
公司名称	虞城县华鸣仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华鸣 型号:C200
公司地址	虞城县长江路北段东侧
联系电话	0370-4196526 18272665998

产品详情

本产品带录像拍照功能，随主机配两条高清镜头(8mm和5.5mm)定型管及其5.5mm镜头赠送45度侧视镜，4g内存，价格超值，请放心购买！！

随机配件：45度侧镜、钩子、磁铁、av输出线、连接线、usb数据线、专用擦屏布、专用镜头清洗无尘棉签、4g

随机附增配件c系列数码检测摄像系统，是huaming精心设计制造的便携式，多功能数码视频内窥镜产品，拥有3.5英寸显示器，带有6颗辅助照明的直径5.5mm高清晰度摄像头，摄像头采用高感光芯片，能够提供优秀的图像质量的使用性能。同时，c系列产品还集成了一颗高亮度的cree led照明手电筒，作为在黑暗环境下的辅助。

c系列产品采用专利外观设计，人性化的操作方式使用户可以轻松的手单操作，并且通过可旋转手柄以及可拆屏，让用户在不同的使用环境下方便快捷的转换使用方式。不锈钢保护壳和独具匠心的坚固结构设计，确保耐用，不易损坏的出色质量！

c系列窥镜广泛应用于许多领域，如汽修，家用，机械，化工，航空，安全和其它领域。适用于各种难以用肉眼观察的地方的检查，同时它输出的视频信号能方便显示出来，如在监视器、电视机、便携式播放器等有视频播设备上，而c200型号更具有高清拍照，录像等扩展功能

c100
参数

屏幕:

类型: 3.5英寸真彩液晶显示器

分辨率: 320*240 pixels (qvga)

c200
参数

屏幕:

类型: 3.5英寸真彩液晶显示器

分辨率: 320*240 pixels (qvga)

画面旋转: 360 ° 画面翻转

端口: 屏幕分离远程控制端口; av 输出接口

摄像头:

直径 : 8.2mm

软管直径 : 7.6mm

软管长度: 100cm

分辨率 : 30万像素

可视角度: 60 °

对焦范围 : 80mm—infinity

辅助照明: 6 颗可调敏感led灯

其他:

led手电筒: 1w cree led

工作温度: 32 ° to 113 ° f (0 ° to 45 ° c)

电源: 4*aa 干电池

电池使用时间: 4-5小时

重量 : 435g

认证证书: ce rohs

包含:

c100 主机

说明书

摄像头软管

扩展配件 – 小磁铁 , 小钩子

屏幕分离远程控制线

画面旋转: 360 ° 画面翻转

录像分辨率 : 720*480, 1280*720(pixels)

拍照分辨率 : 720*480,1600*1200,

2048*1536(pixels)

菜单语言: 中文 , 英文 , 法文 , 西班牙文 , 葡萄牙文

端口: 屏幕分离远程控制端口; av 输出接口usb口 , tf存

摄像头:

直径 : 8.2mm 5.5mm

软管直径 : 7.6mm

软管长度: 100cm

分辨率 : 30万像素

可视角度: 60 °

对焦范围 : 80mm—infinity

辅助照明: 6 颗可调敏感led灯

其他:

led手电筒: 1w cree led

工作温度: 32 ° to 113 ° f (0 ° to 45 ° c)

电源: 4*aa 干电池

电池使用时间: 4-5小时

重量 : 435g

认证证书: ce rohs

包含:

c200 主机

视频输出线	说明书
包装箱	摄像头软管
	扩展配件 – 小磁铁，小钩子
	屏幕分离远程控制线
	视频输出线
	usb数据线
	包装箱
可选软管长度:	
• 200cm	
• 300cm	
包装说明	
纸箱包装:	工具箱包装:
h:345mm	h: 361mm
w:275mm	w: 400mm
d:70mm	d:130mm
net weight:435g	net weight:435g
gross weight:875g	gross weight:2290g

保修期: 1年

月产量: 2000台

可否提供样品：是

可提供配件：是

样机展示效果

本产品的加工定制是是，品牌是华鸣，型号是C200，用途是管道，探头直径是5.5；8.2（mm），试场角是60（°），防水等级是IP67，工作长度是1000（mm），像素是30万，显示器是3.5寸，照明方式是6颗LED