

Fluke VT02可视红外测温仪vt02(Fluke)美国福禄克

产品名称	Fluke VT02可视红外测温仪vt02(Fluke)美国福禄克
公司名称	深圳市兴泰恒科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Fluke/福禄克 型号:vt02
公司地址	深圳市龙岗区塘坑商务大厦B座6楼
联系电话	86-075528509861 15818730962

产品详情

vt02视频红外测温仪vt02(fluke)福禄克

全球第一款vt02可视红外测温仪

vt02视频红外测温仪(fluke)福禄克特点

vt02是一台可视测温仪相当于255个点温仪同时工作。

vt02自带只能管理软件，记录并分析。

vt02红外图像带高低温自动捕捉，并记录温度数据开创了全新的产品类别。

vt02满足介于红外热像仪和普通点温仪之间的客户需求。

vt02将可见光图像与低像素的红外图像融合

vt02可见光图像便于使用者快速确定问题点

vt02关键参数红外镜头：225 像素 (15x15)量程：-10 ° c 至 +250 ° c精度： ± 2 ° c 或 ± 2%
，取大值热灵敏度(netd) 250mk自动对焦(定焦)

福禄克fluke vt02可视红外测温仪技术指标

vt02温度 测量范围: -10 ~+250 精度:

±2 或 ±2%，取最大值 发射率校正:是 背景温度补偿:是

vt02图像展示 调色板:铁红、彩虹色、高对比度、灰度和反向灰度 图像控制:自动调节水平和跨度 红外可见光融合:可见光图像和红外图像融合，从全红外至全可见光图像，以25%步长调节。 热点和冷点跟踪:是

vt02成像性能 响应时间:125ms 热灵敏度: 250mk 红外线频段:8 μ m-14 μ m 可见光照相机:11.025像素 最小聚焦距离:50cm 市场角:20 ° x20 °

vt02图像捕获和数据存储 图像捕获:冻结图像，允许在保存之前查看 存储介质:2g micro sd存储卡 文件格式:以.is2格式保存至sd存储卡 查看存储图像:在屏幕上滚动并显示全部保存的图像

本产品的加工定制是否，品牌是Fluke/福禄克，型号是vt02，规格是vt02