

移动式臭氧发生器（大面积消毒使用）型号：XKH-N80G

产品名称	移动式臭氧发生器（大面积消毒使用）型号：XKH-N80G
公司名称	成都市金牛区启豪实验设备销售部
价格	面议
规格参数	品牌:武汉鑫康环 型号:XKH-N80G
公司地址	四川成都市成都市金府路万贯五金机电城12号大厅12号
联系电话	86-02887690983 13648042016

产品详情

产品用途：

适用于洁净室作定时消毒灭菌和大消毒，完全可以替代紫外线灯照射和化学熏蒸大消毒，绝无二次污染。可广泛应用于制药、食品、生物制品、化工、遗传基因工程、电子、光学等行业。食品加工车间、包装车间、储藏室、仓库等场所的空间杀菌。生产设备、器具的杀菌消毒；更衣室的杀菌消毒、制药车间空间空气净化、水产品、冷冻、灌装食品、腌制食品等表面杀菌。。

产品特点：

设计为移动式，方便操作，可实现一机多用。脱羟石英结构，超长寿命体积小、重量轻、臭氧产量高、性能稳定、功率低，耗能少，节能降耗。外壳为不锈钢外壳，介电元件、连接件和管道等采用抗氧化器件，不易氧化，工作寿命更长。发生器单元工作寿命长，可连续工作。耐击穿性能、耐冷热突变性能强。其特有的自动去湿功能，可以使之在高湿等特殊环境下使用；散热性能好，可以连续无故障运转。臭氧发生量大，抗潮湿、抗氧化、电极不易脱落、启动时间短、功耗小。

产品参数：

型号	产量	功率	外型尺寸（l*w*h）	臭氧管	电源	冷却方式
xkh-n30g	30g/h	550w	500*380*800	脱羟石英管	220v50hz	风冷
xkh-n50g	50g/h	680w	500*380*800	脱羟石英管	220v50hz	风冷
xkh-n80g	80g/h	1150w	600*380*1250	脱羟石英管	220v50hz	风冷
xkh-n100g	100g/h	1300w	600*380*1250	脱羟石英管	220v50hz	风冷

xkh-n150g	150g/h	1900w	600*380*1250	脱羟石英管	220v50hz	风冷
xkh-n200g	200g/h	2650w	600*380*1250	脱羟石英管	220v50hz	风冷

本产品的加工定制是否，品牌是武汉鑫康环，型号是XKH-N80G，规格是80G，适用范围是请看下面详细介绍