

# 数控DHJ58K-315电动螺旋压力机

产品名称	数控DHJ58K-315电动螺旋压力机
公司名称	湖北东弘锻压机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:湖北东弘锻压 型号:J58K-315
公司地址	中国 湖北 鄂州市鄂城区 西山街办小桥工业园黄金山路30号
联系电话	86 0711 2446036 13607237638

## 产品详情

### 工作原理：

电机驱动飞轮，经螺杆带动滑块上下运动。输入启动信号后，电机由静止状态经小齿轮、大齿轮带动滑块加速下行，电机达到预先设置的打击能量所要求的转速时，利用大齿轮储存能量做功，使工件成形。大齿轮释放能量后，电机立即带动齿轮反转，返回一定转角后，电机进入制动状态，电机转为发电机，使大齿轮带动滑块回到预先设置的位置。回程加速段飞轮的能量可经电机反馈到电网，因而能耗损失很小。由于滑块回程时靠电机制动，机械制动器仅在滑块接近上止点时才工作，制动力矩很小，制动材料不易磨损，不需经常更换。

### 特点：

- 1、打击能量可精确设置，成形精度高，工件公差小，特别适合于精密锻造。
- 2、由于能精确控制打击能量，可减轻模具载荷，比摩擦压力机模具寿命明显提高。
- 3、主机结构简单，操作方便，易于维护。不需更换如摩擦带等易损件。
- 4、可进行程序锻造，主机能自动按预先设置的每工步打击能量运行。
- 5、待料时，电机不工作，电耗低。
- 6、能方便地调整行程高度，回程位置准确，不会冲顶。
- 7、由于采用变频驱动，压力机工作时，不会对工厂电网产生冲击和影响其它设备运行。

本产品的类型是压力机，品牌是湖北东弘锻压，型号是J58K-315，重量是18000（kg），公称压力是3150（kn），滑块行程是380（mm），行程次数是21（次/min），工作台尺寸是700×640（mm），动力类型是电动，控制形式是数控，布局形式是立式，产品类型是全新，售后服务是质量三包，是否提供加工定制是是