

梳齿磁性分离器 烟台磁分器 质量保证首选泰宇机械价格低廉

产品名称	梳齿磁性分离器 烟台磁分器 质量保证首选泰宇机械价格低廉
公司名称	烟台泰宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	入水口直径:33 (mm) 出水口直径:33 (mm)
公司地址	烟台高新区航天路101号
联系电话	86 0535 3458090 15376989128

产品详情

产品说明：

机器由减速机、箱体、梳齿磁辊等几部分组成。减速机带动磁辊作圆周运动，含有粉末状吸磁杂质的冷却液进入箱体后，杂质被吸附到磁辊外壁上，经铜板分离，将杂质夹带的液体沥干，最后由导屑板将杂质导入集污箱。产品特点：

1、传动系统与箱体分离，清洁保养方便。2、磁辊面积大，充磁均匀，分离出的磨屑、铁粉干燥。3、操作简单，免维护。适用范围：

特别适用于大流量、杂质多的磨床冷却液处理。如轧辊磨床、轧钢废水净化、轴承磨削线等。

产品说明	机器由减速机、箱体、磁辊、胶辊等几部分组成。减速机带动磁辊作圆周运动，含有粉末状吸磁杂质的冷却液进入箱体后，杂质被吸附到磁辊外壁上，再经过胶辊的碾压，将杂质夹带的液体挤出，最后由刮板将杂质与磁辊分离并使之落入集污箱。能够有效去除冷却液中的铁质，无滤材消耗。方便安装，可与其他形式过滤器组合使用。磁体根据客户要求可采用铁氧体、钕铁硼。
产品特点	根据冷却液中杂质形态和含油情况可选胶辊型磁分器及梳齿型磁分器 胶辊型磁分器根据现场具体情况可选电机内置型与外置型 为方便吸附在磁分器表面上的杂质充分掉落，胶辊型磁分器内部磁体可设计成磁力由强渐弱的结构，只有外筒转，减省动力消耗， 梳齿型磁分器表面可选加刮板排屑机构以便排除杂质；为更好排干水分，梳齿型磁分器还可选加液位控制开关或时间继电器以使减速电机断续运转

为方便客户使用入水可设计成上入水或后入水，出水可设计成左右及下出水

单机流量从25升/分到1000升/分

减速电机电压为三相380或220伏，减速电机可按用户要求放置在左右任一侧。

适用范围

特别适用于各种磨床、精研、拉丝机、电加工等加工设备的冷却液净化，磨床及其他精细加工机床冷却液的净化。

本产品的加工定制是是，入水口直径是33（mm），出水口直径是33（mm），流量是50（L/min），磁感应强度是1500（Gs），品牌是泰宇，型号是TYSC50A