

## 磁性分离器 1000 (Gs)

产品名称	磁性分离器 1000 (Gs)
公司名称	河北国盛管道装备制造有限公司
价格	面议
规格参数	磁感应强度:1000 (Gs) 品牌:国盛
公司地址	河北省沧州市盐山县正港工业园
联系电话	86-03178518000

## 产品详情

### 磁性分离器

磁性分离器用于磨床及其他机床冷却液（切屑油或乳化液）的净化。通过分离器的磁性滚筒把冷却液中的铁屑吸出，使冷却液保持干净。使用磁性分离器可以减少砂轮修正次数、提高

磁性分离器用于磨床及其他机床冷却液（切屑油或乳化液）的净化。通过分离器的磁性滚筒把冷却液中的铁屑吸出，使冷却液保持干净。使用磁性分离器可以减少砂轮修正次数、提高工件的表面光滑度、延长砂轮和冷却液的使用寿命。同时减轻工人的劳动强度，减少了冷却液对环境的污染，还可以与纸带过滤机组合使用，使过滤精度提高，磁性分离器是磨床及磨屑加工自动线的重要附件，适用于各类磨床，精研，电腐蚀加工等设备的冷却液净化。

### 操作特征：

- 1、主要部件用于隔磁材料，低噪音减速电机，链条传动，运转平稳，功率损耗小，密封性能高，可延长使用寿命。
- 2、使冷却液（切削液）保持清洁状态减少砂轮修整次数，提高工件精度，可替代人工挖砂的耗时及冷却液的消耗。
- 3、本机型体积小，便于安装，可按机床或客户要求来设计与制造。

### 适用范围：

适用于各类磨床，精研，电腐蚀加工等设备的冷却液净化，起到一定作用。

单位： mm								
型号	流量 (l/min)	a	b	d	净液出口	h	h1	备注
yjcf-25	25	320	200	g2"	80x100	190	116	污液进口的位置可以在侧面、后面、上面任意选择，净液出口位置可以在下面、侧面任意选择，大流量的型号建议净液出口在下面，具体位置可以按照用户需要制造。
yjcf-50	50	400	320	g2"	80x150	190	116	
yjcf-75	75		380		80x200			
yjcf-100	100		450		100x200			
yjcf-150	150		510		100x250			
yjcf-200	200		570		100x300			
yjcf-250	250	550	600	g3"	120x300	240	166	
yjcf-300	300	550	650	g3"	120x330	240	166	
yjcf-400	400		700		120x350			
yjcf-500	500		850		120x430			
yjcf-xx								

本产品的加工定制是是，磁感应强度是1000 (Gs)，品牌是国盛，型号是磁性分离器