

台达变频器 V系列电梯专用

产品名称	台达变频器 V系列电梯专用
公司名称	上海洪钟自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:DELTA/台达 产品系列:VLT
公司地址	中国 上海市青浦区 嘉松中路2335号
联系电话	86 021 69791055 13916261280

产品详情

Mfd-vl系列电梯专用型

规格特性：

1、采用高性能磁束向量控制(foc)技术，可用于控制永磁同步电机和感应电机2、启动时可自动检测磁极位置3、内置制动模块，节省安装空间及费用（22kw以内）4、支持紧急救援系统，提供dc48/96v低电压运行(eps)5、无需称重补偿装置，自动修正启动力矩荷重补偿，提高电梯舒适性6、内置机械抱闸输出接口，抱闸延时可自动调节7、内置电梯启动/停止控制程序，适应不同上位机8、结构融入薄型模块化设计，易维护并方便安装及拆卸9、多种安装方式：嵌入式、壁挂式、平铺安装10、输出频率0-120hz及0.01hz分辨率11、零速时保持转矩可达到150%，防止电梯起重溜车12、可选购pg回授卡(支持abz&uvw & heidenhain1387、1313编码器)13、支持rs-485及监控软件14、可选购lcd数字操作面板

最佳应用：

别墅梯、货梯、家用客梯、公寓大楼商用客梯及天车场合、以及其它同步电机的控制应用。

相关下载：

1. 使用手册2. 产品型录3. 软件下载4. 选购配备

代理台达系列全家福（plc、变频器、触摸屏、伺服系统、温控仪表、数控系统

代理eview触摸屏；ribo变频器

本产品的应用范围是电梯专用，品牌是DELTA/台达，产品系列是VLT，型号是VFD055075110185，额定电压是三相AC380-400（V），适配电机功率是55（kW），滤波器是内置RFI滤波器，控制方式是V/F闭环，供电电压是高压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是铁壳，营销方式是代理