

水冷式空调机 保修一年 包物流

产品名称	水冷式空调机 保修一年 包物流
公司名称	樱井冷冻设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:樱井 型号:YJ-100DRNVD
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A1106室
联系电话	13816216708

产品详情

制冷量：25.5 - 125.5 千瓦(kw)

产品详情:

特点：

美观大方

低噪声

安装简便、

易于控制、可靠化霜

品质优越 维护方便

设计方案：

商场、酒店、学校、银行、邮电、高档住宅等领域

设备特点

性能优越

1 主机采用国际先进的半封闭螺杆式压缩机，电机，压缩机一体化 无轴封渗漏之滤

2 双台压缩机或多台压缩机采用多制冷回路，其中一个回路检修保养时，其它回路可

正常运行

3 压缩机标准配备为三段或四段容量调节配置，低容调制卸载启动，能有效的降低对电网的冲击

运行费用低

1 机组可根据负荷的需求，实现智能化程序控制：100%, 75% 50%, 25%（或启动），0，节约能耗。

2 螺杆压缩机零件总数只是往复式的1/10,结构简单，易耗件少，没有进，排气阀片，对湿行程不敏感，故障率低。

3 螺杆压缩机在标准工况下运行寿命高达5万小时以上。

安全保护功能齐全

1 压力保护：高、低压保护和油压保护装置。

2 电机保护：失电压保护，缺相保护，过载保护，电机过热保护。

3 防冻保护：当冷冻水温度过低时，机组停机。

4 安全阀保护：当冷媒压力超过一定数值时，安全阀会自动开启。

以上设备的各种保护使机组更能安全稳定的运行。

安装便捷

1 机组结构紧凑，占地面积小 节省机房空间。

2 整机出厂时，机内均加注制冷剂及润滑油，减少安装时间和费用。

3 机组振动小 安装时只需简单的隔振措施。

4 安装时只需连接蒸发器和冷凝器水管及主电源。

螺杆式压缩机的特点

1 电机采用高效能硅钢片及特殊槽型设计，配备内、外全向式设计冷却流道。

2 新型5：6多国专利非对称转子齿型，低振动、低噪音。

3 三段或四段容调式连续卸载容量控制系统。

4 斯沃尔效应油分离器

微电脑控制

1 采用人机界面全中文液晶显示器 plc可编程控制器。

2 将运行中的各个温度点及运行时间直接显示出来.

3 自动监测冷冻水进、出水温度，通过微电脑自动调节压缩机运行负荷，将低能耗。

4 自动记录保存最近机组故障的报警情况及发生时间，并发出故障处理提示。

5 根据实际需要，对原有内容修正：如进出水温度，容调所处位置，机组务保护点参数和压力等。

制冷、电器原器件

机组采用的电器控制系统与制冷系统中的热继电器、接触器、断路器、膨胀阀、压力控制器、干燥过滤器等主要部件均为名牌新产品，极大的提高了整机的可靠性

说明

1 机组安全工作范围：冷冻水进出水温度9-30度

2 允许电压波动 $\pm 10\%$ ，允许相间电压差 $\pm 2\%$ ；

3 冷冻水流量不能超过标准流量的150% 不能低于标准流量的50%。

洽购须知

1 制冷量： kcal/h或kw

2 数量 台

3 用途(空调.工业用等)

4 有无特殊用途

5 冷冻水出、入水温度

6 冷却水温度

7 防腐要求

8 电压、电流 频率

9 安装地点

本产品的加工定制是是，品牌是樱井，型号是YJ-100DRNVD，类型是精密空调，用途是医药，控温范围是5-35度，流量压力是5KG，风量是5000 (m³/h)，制冷量是100 (kw)