

## 柜式空调 环保空调 普立厂

产品名称	柜式空调 环保空调 普立厂
公司名称	佛山市顺德区勒流镇显高冷冻设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:普立polar-chiller 型号:10HP
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流连杜工业区连杜大道16号
联系电话	86-075725635498 075725532767

## 产品详情

<p>工厂网页<a href="http://www.polar-chiller.com">www.polar-chiller.com</a></p> <p>香港公司:显高工业设备有限公司 852-26102689</p> <p>顺德工厂:顺德显高冷冻设备厂 0757-25635498 25630727fax</p> <p>普立 工业&amp;商业空调机系列</p>
<p>产品特性</p> <p>机组的设计制造充分考虑到热带亚热带气候及适应工商业使用要求，制造及选用部件均从确保可靠耐用的角度考虑，结构紧凑，性能稳定，运行可靠。</p> <p>国际知名品牌压缩机、冷控及电控元件，控制保护功能的实现均通过独立部件，均经本厂十多年的选用考验，经久耐用。</p> <p>加厚铜材、板材、专用散热片和防锈处理，具有较强的耐风化、耐腐蚀、抗粉尘、耐清洗性能，轻松应对各种较恶劣的</p>

工业或商业环境。

独特的结构设计更方便清洗和维护保养，即使经多年使用，清洗保养后性能依旧如新。

套管或壳管式冷凝器，均选用高效螺纹铜管；蒸发器翅片选用高效加厚防腐翅片。

设完善的控制保护装置：过载保护、高低压保护、延时保护、湿度自动控制、工作压力及除霜自动调节和显示、缺逆相

保护、高温保护等。

---

## 适用范围

专为工、商等行业用户而设计，广泛用于民用、商业建筑场所，工业车间厂房的降温，需要低温冷却生产工艺流程，以

及需局部冷却的高温环境。

可提供各行业专用或特殊工艺要求的机型。

## 普立柜式空调机(水冷、风冷)

- 适用于车间或生产线的冷却，或商场、酒楼、餐厅等空调场所，并可作为储

藏间的制冷机组；

- 所有机组均经过精心设计，较大机组可设置多个制冷回路，按负荷情况调节

制冷，使机组运行成本更节省电能；

- 可选择机械式、微电脑或plc控制；

- 使用温度：16 ~ +40 ；

- 制冷量：9.2kw ~ 180kw(3 ~ 60hp)；

- 有直吹型或风管接驳方式、整体式或分体式、单冷或冷热机型等供选择。

## 普立吊顶式空调机(水冷、风冷)

- 不占地面空间，对寸金尺土之商铺、宾馆、酒店、玻璃幕墙建筑更为合适，

用于高温厂房的局部冷却或工业生产线上冷却定型效果亦佳；

- 采用中央冷却水系统，可得到中央空调效果或单独、分层独立控制，不影响

建筑物外观；

- 可选机械式、微电脑或plc控制；

- 使用温度：16 ~ 40 ；

- 制冷量：4kw ~ 92kw ( 1.5hp ~ 30hp ) ；

- 有直吹型或风管接驳方式、整体式或分体式、单冷或冷热水等供选择。

普立 冷气+热水空调机(水冷、风冷)

- 广泛用于工业及商业，如工厂、泳池、酒楼、洗浴、娱乐场所等既需要冷气

又需大量使用热水的场所；

- 热水式空调机集制冷、制热水功能于一体，既是空调器，又是热泵热水器；

- 在制冷的同时提供热水，空调系统排放的热量被吸收到热水系统中，得到大

量的免费热水；

- 可选机械式、微电脑或plc控制；

- 热水式空调机提供的热水系统没有电热元件，比普通电热水器更加安全；

- 制冷量：30kw ~ 180kw，最大制热量：36 kw ~ 220 kw；

- 用电功率：3 ~ 60hp；

- 有直吹型或风管接驳方式、整体式或分体式、单冷或冷热机型等供选择，

并可按要求制造，适应不同场所的需要。

#### 高温&低温特种空调机

- 高温特种空调机，广泛使用于冶金企业的炼钢、焦化等行业；

- 低温特种空调适用于车间或生产线的低温冷却、定型，或可作为储藏间的制

冷机组；

- 可选机械式、微电脑或plc控制；

- 高温特种空调机最高环境温度：50 /60 /70 ；

- 低温特种空调机最低控制温度：-10 ~ 15 ；

- 制冷量：30kw ~ 180kw，最大制热量：36 kw ~ 220 kw；

- 用电功率：3 ~ 60hp；

- 有直吹型或风管接驳方式、整体式或分体式、单冷或冷热机型等供选择，

并可按要求制造，适应不同场所的需要。

欢迎查询普立产品:工业除湿机 工业冷水机 热泵除湿干燥机 热泵冷热水机

冷冻干燥机(冷干机) 及桑拿制冷 加热

除湿设备...

本产品的加工定制是是，品牌是普立polar-chiller，型号是10HP，类型是精密空调，用途是医药，控温范围是-35 -80 ，流量压力是1-15，风量是3000 ( m3/h )，制冷量是20 ( kw )