

快速旋转闪蒸干燥机 闪蒸干燥机 高效闪蒸干燥机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 快速旋转闪蒸干燥机 闪蒸干燥机 高效闪蒸干燥机 |
| 公司名称 | 常州市久川干燥设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:久川 型号:XSG |
| 公司地址 | 江苏常州市武进区常州市武进区郑陆镇朝阳路武澄工业园 |
| 联系电话 | 13861041069 |

产品详情

工作原理 热空气切线进入干燥器底部，在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。膏状物料由螺旋加料器进入干燥器内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎，与热空气充分接触、受热、干燥。脱水后的干物料随热气流上升，分级环将大颗粒截留，小颗粒从环中心排出干燥器外，由旋风分离器和除尘器回收，未干透或大块物料受离心力作用甩向器壁，重新落到底部被粉碎干燥。**性能特点** 旋流、流化、喷动及粉碎分级技术的有机结合。设备紧凑，体积小，生产效率高，连续生产，实现了“小设备，大生产”。干燥强度大，能耗低，热效率高。

物料停留时间短，成品质量好，可用于热敏性物料干燥。负压或微负压操作，密闭性好，效率高，消除环境污染。适应物料有机物：阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素、有机颜料等。染料：

蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。无机物：硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化铋、各种金属氢氧化物、各种重金属盐、合成冰晶石等。食品：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉等。

技术规格

| 型号 | xsg-2 | xsg-4 | xsg-6 | xsg-8 | xsg-10 | xsg-12 | xsg-15 |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 主机内径mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 风量m ³ /h | 350-500 | 1150-2000 | 2450-4500 | 4450-7550 | 7000-12500 | 10000-20000 | 18000-30000 |
| 蒸发水份kg/h | 12-17 | 40-70 | 80-150 | 150-250 | 230-4250 | 300-600 | 600-1000 |
| 最大装机容量 kw | 10 | 20 | 40 | 65 | 85 | 105 | 130 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 最大高度m | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | |
| 占地面积m ² | 15 | 20 | 28 | 35 | 40 | 52 | |

- 注：1.水分蒸发量是以进风温度为180oc，出风温度为80oc时每小时蒸发的水份，
2.除以上型号外可为用户作特殊设计，
3.以上装机容量为标准配套，根据物料不同功率配套可明显减少。处理物料及特点（以6型闪蒸为基准）

| 物料名称 | 促进剂 | 油溶墨 | 代酸锰锌 | 酞青兰 | 柠檬酸钙 | 超细碳酸钙 | 泥浆处理剂 | 二 |
|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 进风温度oc | 150 | 150 | 120 | 150 | 140 | 160 | 200 | |
| 初含湿量% | 60 | 45 | 30 | 55 | 40 | 70 | 75 | |
| 终含湿量% | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | |
| 实际干燥能力kg/h | 80-110 | 350-380 | 120-150 | 160-180 | 300-350 | 430-470 | 290-310 | |

| 物料名称 | 硬脂酸 | 氢氧化铝 | 碳酸锌 | 杀虫单 | tmtd | dsl酸 | 氧化铁红 | 二氧化锑 |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 进风温度oc | 150 | 180 | 150 | 120 | 140 | 150 | 200 | 180 |
| 初含湿量% | 80 | 55 | 80 | 30 | 65 | 60 | 60 | 45 |
| 终含湿量% | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 实际干燥能力kg/h | 140-160 | 250-280 | 130-170 | 80-110 | 80-120 | 80-120 | 300-350 | 280-320 |

本产品的加工定制是是，品牌是久川，型号是XSG，适用物料是多种可用，功率是10~17.5（kw），外形尺寸是主机尺寸1300*5200（mm），水分蒸发量是150-1300（kg/h），进风量是10000-20000（m³/h），属性是属性值