

闪蒸干燥机 冰晶石专用旋转闪蒸干燥机 冰晶石专用烘干设备

产品名称	闪蒸干燥机 冰晶石专用旋转闪蒸干燥机 冰晶石专用烘干设备
公司名称	常州市磐丰干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:磐丰 型号:XSG-6 蒸发水量:34.2
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88670658 13401656198

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

概述： xsg系列旋转闪蒸干燥机是我厂在引进、吸收国外先进技术的基础上，自行开发成功的新型干燥设备。该机技术先进，设计合理，结构紧凑，适用范围广，生产能力大，产品质量好，效率高，节能，在一个设备内干燥、粉碎、筛分一次性完成，消除环境污染，整机性能达到国际先进水平。

原理：热空气由入口管以适宜的喷动速度从干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室，对物料产生强烈的剪切、吹浮、旋转作用，于是物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被除数微粒化，强化了传质传热。在干燥机底部，较大较湿的颗粒团在搅拌器的作用下被机械破碎，湿含量较低、颗粒度较小的颗粒被旋转气流夹带上升，在上升过程中进一步干燥。由于气固两相作旋转流动，固相惯性大于气相，固气两相间的相对速度较大，强化两相间的传质传热，所以该机生产强度高。特点：
 多种加料装置供选择，加料连续稳定，过程中不会产生架桥现象。
 干燥机底部设置特殊的冷却装置，避免了物料在底部高温区产生变质现象。
 特殊的气压密封装置和轴承冷却装置，有效延长传动部分的使用寿命。
 特殊的分风装置，降低了设备阻力，并有效提供了干燥器的处理风量。
 干燥室装有分级环及旋流片，物料细度和终水份可调。（如碳酸钙终水份可调节器至 0.1%）
 相对其它干燥方法而言，可有效增加物料比重。干燥室内周向风速高，物料停留时间短，有效防止物料粘壁及热敏性物料变质现象，达到高效、快速、小设备、大生产。

适应物料：无机类:硼酸、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑，各种金属氢氧化物，各种重金属盐、合成冰晶石等。
 有机物:阿特拉津（农药杀虫剂）、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素等。
 陶瓷类：高岭土、二氧化硅、粘土。
 染料类：蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌，各种偶氮染料中间体。
 食品类：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉。

技术参数表：

型号	主机内经 (mm)	处理风量 (m ³ /h)	蒸发水量 (kg/h)	最大装机容量 (kw)	最大高度 (m)	占用平面 (m ²)
xsg-4	400	1150-2300	58-73	21.4	4.6	27
xsg-6	600	2500-5100	130-163	34.2	5.5	39
xsg-8	800	4500-9000	238-297	63.5	6.0	40
xsg-10	1000	7000-13500	345-430	68	6.5	55
xsg-12	1200	10000-20000	515-645	94	6.8	62
xsg-14	1400	16600-28000	730-910	130	7.0	89
xsg-16	1600	18000-38100	962-1203	160	7.2	160

注:1.水分蒸发量是以进风温度为200、出风80计 2、装机容量为基本数据，可根据物料性能改变。3、占地面积根据实际情况布置，表中数据仅供参考。

常州市磐丰干燥设备有限公司是一家集设计、制造、开发、售后服务、技术咨询于一体的新型现代化高技术公司。主要产品为干燥机、烘干机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、制药机械、粉碎机、制粒机、湿法制粒机、混合机等单元操作设备及非标设备。特别是在喷雾、闪蒸干燥工程和污泥干燥机有着独特的专业技术，领先于国内同行。产品已广泛应用于化工、医药、冶金、饲料、化肥、染料、食品等行业。顾客遍布全国绝大部分省市及自治区，并出口到欧洲，美洲及东南亚和日本等国，受到客户的一致好评。本公司以人为本，集中了一批化工工艺、化工设备、控制工程等不同领域的高级技术人才，与国内著名高校合作，致力于化工单元及成套设备的研制、开发、生产制造和销售。公司运用现代化管理观念，建立了完善的质量保证体系。公司地处风景秀丽的工业明星城市--常州市，交通地理位置十分便利，离沪宁高速公路出口处仅5公里，距常州民航机场仅25公里。热忱欢迎广大客

商前来洽谈业务。您的光临是对磐丰的信任和支持。磐丰将时刻作您坚强的后盾，竭诚与您携手合作，共创新的辉煌！

联系人：陈明先生（销售部 销售经理）

电 话：0519 88671258 88670658

移动电话：13401656198

传 真：0519 88677997

地 址：中国 江苏 常州市武进区 郑陆镇三河口工业园

邮 编：213115

公司主页：<http://www.pfdrying.com>

1、售前：建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中：提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。3、售后：

派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。负责用户有关人员的操作，维护技能培训。

长期优质优价提供备品备件。设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场解决问题。

欢迎来电咨询考察：13401656198 陈工

本产品的加工定制是是，品牌是磐丰，型号是xsg-6，适用物料是无机盐有机物陶瓷类染料类食品类等，功率是21.4（kw），外形尺寸是6*3*5.5（mm），水分蒸发量是100-150（kg/h），进风量是5500（m³/h），规格是xsg-4,xsg-6,xsg-8,xsg-10,xsg-12,xsg-14,xsg-16，进料状态是粉体滤饼装，热源类型是蒸汽电加热导热油燃煤天热气