

宁波杭州温州上海地区自动喷漆线.地轨式自动喷涂线

产品名称	宁波杭州温州上海地区自动喷漆线.地轨式自动喷涂线
公司名称	宁波市久质机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:干式喷漆室 品牌:久质机械
公司地址	北仑区小港江南西路29号1幢1号-2
联系电话	86 0574 26898221 13757445156

产品详情

喷涂自动线

说明：适用:电脑、电子、家电、音响、五金、玩具、稼私、工艺品等其它行业外壳的表面自动喷涂工艺。
特征:全自动连续24小时作业，产量大，效率高，涂层面均匀，比一般喷涂设备产量大3-4倍。pu/uv漆两用，配套无尘车间生产。自动喷涂技术的应用更进一步的提高了生产效率,外观品质。如电脑、电话机、手机外壳、dvd/vcd、游戏机、录象机、pda掌上计算机、照相机外壳、音响、吹风筒、md、化妆合、玩具等工件。流程:上件区 自动除尘 预热 pu底漆自动喷涂 pu面漆自动喷涂 pu漆流平 烘干区 冷却区 uv漆自动喷涂 uv漆固化区 冷却区 收件区

塑胶外壳喷涂,

手机外壳uv自动喷涂线,

化装品外壳uv自动喷涂线,

电脑外壳喷涂线,

电视机外壳喷涂线,

电动车及汽车外壳喷涂线,

悬挂输送线(吊空线),

隧道炉烘干线,

uv固化机,

水濂柜,烤箱

及净化无尘车间

等多种喷涂产品!

低价格，高质量，让客户的满意是我们永远的追求！

价格表：

项目	名称规格	数量	单价	
一	自动线输送机	1套		
二	自动静电除尘系统	1台		
四	自动喷水濂式加涡卷喷柜	2台		
五	流平段	1段		
六	面漆和底漆固化炉	2台		
七	自动喷涂系统（设计正反转系统）	2套		
八	电器集中触摸控制屏系统	1套		
人民币总计：				

二) 相匹配的无尘车间说明：

一、设计依据：

- 1.《洁净厂房设计规范》（gb50073-2001）；
- 2.《采暖通风与空气调节设计规范》（gbj19-87）；
- 3.《建筑设计防火规范》（gbj16-87）；
- 4.《工业企业噪声控制设计规范》（gbj87-85）；
- 5.《工业企业照明设计标准》（gb50034-92）；
- 6.《工业建筑电气规范》（gbj/t16-92）
- 6.贵公司提供的净化车间图纸及有关要求.

二、工程概况：

- 1.工程名称：净化隔离房工程.
- 2.建设单位：宁波久质机械设备有限公司.
- 3.工程地点：宁波.
- 4.工程内容：净化装修工程、照明电气工程、彩板结构工程、净化设备安装工程.
- 5.工程面积：工程面积为***平方米.

三、设计参数：

- 1.室内设计参数标准

- . 洁净度：十万级；（以0.5um微尘为基准）
- . 车间洁净度：
- . 吊顶高度: 2.8m；
- . 温度：常温；
- . 照度：净化车间 300lx；
- . 室内正压：洁净区与非洁净区之间 10pa，；

(8)、噪声： 65db(a)；

四、设计说明:

1.净化补风系统：

- . 净化车间为净化送回风系统,系统送风量为约计52000m³/h，送风风压2400pa。
- . 为保证洁净区正压和人员卫生要求，新风量为系统总送风量的15%.

2.净化过滤系统：

中效：粒径 1 μ m，大气尘效率>80% (f8)；

高效：粒径 0.5 μ m，大气尘效率>99.99%。

3.气流组织：

10k级车间顶送下柱侧回风（紊流）；

4.结构装修：

- .吊顶和围护隔断全部采用复合净化彩钢板；
- .门为彩钢板,窗为铝合金和玻璃，窗框加铝合金斜面；

(3)人员,材料和半成品、成品出入净化区必须经过物流通道.

5.供电照明：

- .照明灯具为吸顶灯，洁净区用净化荧光灯，洁净区的照度为300lx.
- .固定设备穿管敷线，活动设备现场动力箱配电.
- .设事故照明、指示照明.
- .配电系统采用tn-s系统（三相五线制），电源电压380/220v.50hz，单相插座回路加装漏电保护器。

五、使用操作指南

严格按照每5平方米1个工作人员的规范来控制人员进出净化房的工作人员必须穿戴静电防尘衣帽并确保头发不外露。(工具或产品工件)等物品工作人员带进净化房前应必须经过静电除尘等前处理过程.净化房里的四台风机应配合使用及按照实际需要来合理使用.一般情况下自净风机是只要是在生产的情况下都要开启.当外界大气压大于净化房内气压或废气机已开启并产生了负压影响,此时启动补风机.

品质保证:

我公司所承建的洁净室工程均按中华人民共和国行业标准

jjg71-90 (《洁净室施工及验收规范》)执行

本产品的加工定制是是,种类是干式喷漆室,品牌是久质机械,型号是ZD-02,外型尺寸是可以定制(m m),适用领域是提供自动化组装喷漆系统