单门全高转闸,双门全高转闸,十字旋转门,智能旋转闸机

产品名称	单门全高转闸,双门全高转闸,十字旋转门,智 能旋转闸机
公司名称	深圳市赤道科技有限公司
价格	面议
规格参数	出入口机类型:转闸 样式:全高
公司地址	中国广东深圳市宝安区深圳市宝安区龙华街道中 环路帝尊大厦5楼
联系电话	86 0755 36913313 13923893541

产品详情

cd-t501单门转闸cd-t502双门转闸cd-t503半高转闸

此款转闸是我公司自行开发、研制、生产的智能人行通道管理设备,造型美观大方,技术成熟,性能稳定。整个产品外形采用国标304优质不锈钢和现代精细加工工艺技术相结合,坚固耐用,将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体,标准的对外电气接口,既智能先进又方便实用,可与各种智能设备自由对接。1、采用国标优质304不锈钢外壳防雨设计,全数控激光切割生产,既美观又更好做到了防雨、防锈2、可以杜绝一般闸机常有的爬、钻过闸现象,真正做到防冲撞,无人值守3、闸机控制板设有多重过流过压及防雷保护电路,使系统运行更加稳定可靠4、在断电情况下,自由通行,保证通道通畅,通电后可手动复位5、具有多种工作模式,既可双向刷卡进出,又可一边刷卡、另一边禁行或自由通行6、开闸后在规定时间内未通行时系统将自动复位上锁,保证通道的安全性7、闸杆运行平稳、低噪音,定制全自动三辊闸具有运行静音的特点适用于监狱、银行、火车站、汽车站、工厂、会展中心、体育场馆等。

- 一、主要技术参数1、外观尺寸:单门长1630*宽1500*高2310mm 双门长2400*宽1500*高2310mm2、材料结构:国标304不锈钢;骨架2.0mm,外壳面盖1.5mm,侧板1.2mm;框架结构3、通道宽度:600mm4、闸杆长度:标准500mm5、控制方式:半自动6、控制方向:单向、双向(可选)7、上锁解锁:断电自动解锁,通电自动复位上锁8、通行速度:20人/分钟9、工作电源:ac110v~ac220v10、使用环境:室内、室外(建议架雨蓬);温度:-30 至60 ;湿度:小于95%rh,不凝露11、通讯方式:tcp/ip或rs485
- 二、功能特点1、具有多种工作模式,既可双向刷卡进出,又可一边刷卡、另一边禁行或自由通行。2、采用了独特的不完全齿轮传动系统,使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。3、整个系统运行平稳、低噪音。4、断电自动解锁,通电后手动复位上锁。5、统一、标准的对外电气接口,可与各种智能设备自由对接,便于系统集成,并可通过管理计算机实现远程控制与管理。6、带方向指示灯,具有明确的通行方向指示功能,以直观的led通行者指示可以通行还是禁止通行。7、具有自动复位功能,开闸后在规

定时间内未通行时自动复位。备注:若需要实现智能门禁考勤功能,请加装我公司的门禁控制器、读卡器、指纹机等设备,实现人员进出权限设置分配、远程实时监控、远程开闸、查看进出记录、限时限次限人数管理、定时常开常闭、反潜回、消防报警联动、集中管理、考勤管理等。

三、适用范围适用于监狱、银行、火车站、汽车站、工厂、会展中心、体育场馆等。

更多通道闸机产品资料、技术资料、方案资料,请访问公司网站www.szchidao.com或www.110365.com更多通道闸机产品资料、技术资料、方案资料,请访问公司网站www.szchidao.com或www.110365.com

本产品的加工定制是是,出入口机类型是转闸,样式是全高,感应类型是刷卡感应,出入方向是双向,适用场所是工厂单位、场馆、车站码头、景点、大厦、医院等,性能是可锁定、可反推,材质是不锈钢,外形尺寸(长*宽)是可定制,品牌是CHTOP赤道,型号是CD-T500,规格是0