

# 十字三通道旋转门 烤漆转闸门

产品名称	十字三通道旋转门 烤漆转闸门
公司名称	深圳市思翔通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	出入口机类型:十字旋转门 样式:十字旋转门
公司地址	广东省深圳市宝安区龙华民治街道工业东路南侧 泰明工业区2栋403
联系电话	0755-29079996 13417462956

## 产品详情

生产销售十字三通道旋转门 烤漆转闸门13417462956思翔通专业生产十字三通道旋转门|大量供应十字三通道旋转门|十字三通道旋转门性能稳定|十字三通道旋转门性价比高|十字三通道旋转门最大限度易实现集成、易安装、易维护。

十字旋转门设备外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将条码卡、id卡、ic卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；另外系统还专门设计了满足消防要求的功能，在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。

十字旋转门产品介绍 结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板,管材采用304不锈钢冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单。

外形尺寸：2210\*1350\*2300mm

闸杆长：600(mm)

重量：350kg左右 闸杆转向：单向、双向（可选） 工作环境：室内、室外(最好架雨篷)

十字旋转门功能特点

- 1) 具有故障自检功能，方便用户的维护及使用。
- 2) 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行。
- 3) 具有断电双向自由通行，通电自动恢复锁定功能，以便在紧急情况下快速组织人员疏散。

- 4) 当读有效卡后，行人进入后只需轻轻推动转门即可,自动复位,双向通行,四个门始终在关闭状态,旋转门每次转动90度。
- 5) 采用了独特的传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。
- 6) 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
- 7) 具有自动复位功能。当读有效卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员进行设定。
- 8) 整个系统运行平稳、噪音小；

#### 十字旋转门主要技术参数

- 1) 电源电压：ac220 ± 10% v、50hz
- 2) 工作环境温度：-15oc - 60oc
- 3) 相对湿度：相对湿度 90%、不凝露
- 4) 输入接口：12v电平信号或脉宽 > 100ms的12v脉冲信号驱动电流 > 10ma
- 5) 通行速度：30人/分钟（常开模式）、20人/分钟（常闭模式）
- 6) 闸门开、关时间：2秒

十字旋转门适用范围：十字旋转门适用于单向或双向控制人流的进出口通道。 车站、码头、旅游景点 进出口通道 会展、游泳馆等验票通道 小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 特殊通道控制

本产品的加工定制是是，出入口机类型是十字旋转门，样式是十字旋转门，感应类型是刷卡感应，出入方向是双向，适用场所是工厂,小区,监狱,企事业单位,机场,车站,银行,学校，性能是可锁定，材质是不锈钢，外形尺寸（长\*宽）是L2200\*W1460\*H2300，品牌是思翔通，型号是SXT-G01，规格是L2200\*W1460\*H2300，是否外贸是是，质量等级是优质