

纸板边压强度仪=瓦楞纸板边压强度仪=全国货到付款=边压强度仪

产品名称	纸板边压强度仪=瓦楞纸板边压强度仪=全国货到付款=边压强度仪
公司名称	济南辰驰试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:包装压缩试验机 品牌:济南辰驰
公司地址	济南市历城区南全福大街
联系电话	86-0531-58788753 053158782853 13969129346

产品详情

hsd-a 纸板边压强度测试仪

纸板边压强度测试仪名称：电子压缩强度试验仪，电子压缩试验机，压缩强度测试仪，压缩强度试验机，压缩强度试验仪，边压强度试验仪，环压强度试验仪，抗压强度试验仪，平压强度试验仪

纸板边压强度测试仪型号：hsd-a

纸板边压强度测试仪价格：优惠促销，欢迎来电咨询！

纸板边压强度测试仪用途及适用范围：

本仪器我公司按国家标准规定研究开发的一种新型高精度检测仪器。主要适用于厚度为0.15~1.00mm的纸张环压强度（rct）；瓦楞纸板边压强度（ect）、平压强度（fct）、粘合强度（pat）及直径小于60mm纸芯平压强度（cmt）等的测试，是目前国内性价比非常高的一款高精度纸板边压测试仪。

该纸板边压测试仪为机电一体化结构，采用现代机械设计理念和微机处理技术进行精心合理的设计。仪器采用上压板固定式，测量精度高。仪器具有标准中包含的各项参数测试、转换、调节、记忆、压力曲线实时显示、数据打印等功能。具有强大的数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并且能自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定。主要适用于纸张、纸板、片材、管材等边压、环压、粘合强度以及纸管平压强度,小物品的耐压力检验，是包装、塑料橡胶片材、纸板和瓦楞纸板生产厂家以及有关科研院校、检测机构不可缺少的重要测试仪器。咨询电话：0531-58782853\15064064342

纸板边压强度测试仪技术参数：

项目	参数
电源：	ac220v ± 10% 2a 50hz；

示值误差	$\pm 1\%$;
示值变动性	$< 1\%$;
分辨率 :	0.1n ;
测量范围	(5 ~ 5000) n ;
压板平行度	0.05 mm
工作行程	(1 ~ 70) mm
测试速度	(12.5 \pm 2.5) mm/min
园压盘直径	235mm
人机界面	中英文菜单 ; 液晶显示
打印输出	模块式一体型热敏打印机
工作环境	室内温度 (20 \pm 10) ° c ; 相对湿度 $< 85\%$
外形尺寸	(530x350x580) mm (长 \times 宽 \times 高) ;
重量	约55kg

纸板边压强度测试仪特点:

- 1.仪器结构参数和技术参数性能均符合gb2679.8 , gb6546 , gb6548和gb2679.6等标准的有关技术规定.
- 2.仪器主机与控制箱分离 ; 传动部分采用了蜗轮蜗杆减速器与同步电机组合结构。
- 3.仪器具有标准包含的各项参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印功能 , 具有数据处理功能 , 可直接得出各项数据的统计结果 , 还具有过量程保护和故障自诊断功能。
- 4.全电脑控制技术 , 开放式结构 , 自动化程序高 , 操作简单方便、安全可靠。
- 5.仪器采用国内外先进的元器件、配套部件、单片微机 , 进行合理的构造和多功能设计。能够根据测试要求自动完成各项测试项目。单片微机通过改变电机运转方向 , 以改变丝杠螺母的传动方向 , 达到下压板的上下移动。同时 , 在行程范围内设置了行程极限保护控制开关 , 保护了压力传感器。
- 6.系统通过高精度压力传感器测量力峰值并保持、存储 , 而且能够统计同组多个试样的实验数据 , 能够统计出同组试样的最大值、最小值、平均值、标准偏差和变异系数 , 这些数据都被存储在数据存储器上 , 并能通过液晶显示屏显示。
- 7.采用模块式一体型打印机 , 安装方便 , 故障低 ; 热敏打印机 , 高速微型打印机 , 打印高速 , 使用方便 , 故障更低

纸板边压强度测试仪依据标准 :

gb/t 2679.8-1995 《纸和纸板环压强度的测定》

gb/t 6546-1998 《瓦楞纸板边压强度的测定》

gb/t 6548-1998 《瓦楞纸板粘合强度的测定》

gb/t 2679.6-1996 《瓦楞原纸平压强度的测定》

纸板边压强度测试仪更多信息欢迎登录www.chenchi17.com、www.jnchenchi17.cn ,或来电咨询！

售后服务	保修期壹年，保修期内如有产品质量问题，卖家负责免费维修。壹年内因产品费用由卖家承担。如运输过程中仪器受损，由卖家负担仪器材料费、维修费、修期外长期提供技术支持，终生不收维修费，只收取基本材料费及运费。
仪器包装	专用包装箱，安全稳定放心。
运输方式及资费	物流或快递，运费由卖家承担。
更多信息	济南辰驰 0531-58782853、58788753.

本产品的加工定制是是，类型是包装压缩试验机，品牌是济南辰驰，型号是HSD-A，测量范围是5-5000N，测量精度是0.1N，尺寸是530x350x580（mm），重量是55（kg），电源是AC220V ± 10%2A50Hz，适用范围是主要适用于厚度为0.15 ~ 1.00mm的纸张环压强度（RCT）；瓦楞纸板边压强度（ECT）、平压强度