

跌落试验机 单臂跌落试验机 包装跌落试验机

产品名称	跌落试验机 单臂跌落试验机 包装跌落试验机
公司名称	东莞市樟木头广汇仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GH-161 类型:单翼跌落试验机
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋裕盛街25号
联系电话	0769-87195885 13650030189

产品详情

跌落试验机 单臂跌落试验机 包装跌落试验机

一、单翼跌落试验机的主要用途

本机主要适用于测试产品包装后，受到坠落时受损情况，评估部件在搬运过程中，遭受落下时其耐冲击强度。

二、单翼跌落试验机的主要特征

1. 试验品放置于单翼平台上；
2. 选定好一定的放置方式：一角、三棱、六面方式使之固定；
3. 设定落下高度，可在尺标刻度上简单设定；
4. 确定好高度之后，施放电磁阀，试件产品在瞬间离开臂翼自由落下。

三、单翼跌落试验机适用对象

1. 电子产品包装跌落；
2. 塑胶产品包装跌落；
3. 玩具产品包装跌落；
4. 其它成品包装跌落等。

四：技术参数：

- 1、跌落高度：400-1500mm
- 2、试件最大重量：80kg；
- 3、试件最大尺寸：800*800*1000mm。
- 4、底板尺寸：1400*1200*12mm
- 5、电机功率：0.75kw
- 6、试验台外形尺寸：1400-1200-2500mm；
- 7、跌落误差：±10mm；

8、 跌落平面误差 1°

9、 高度显示采用高精度编码器感应

10、 电源：380v、 1.5kw

公司生产跌落试验机 单臂跌落试验机 包装跌落试验机 长期现货供应,欢迎来电咨询洽谈!

本产品的品牌是广汇，型号是GH-161，类型是单翼跌落试验机，跌落高度是1500（mm），试件最大重量是100（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是1000*800*1000（mm），冲击面板尺寸(L×W×H)是1700*1200*2000（mm），电机功率是1.85（KW），重量是600（kg），适用标准是GB475705-84GB02248-1972E，电源是220（V\A），单臂式托架中心距是800（mm），用途是跌落试验，试验台外形尺寸是1700*1200*2300（mm），试验方式是电动，加工定制是是