单臂包装跌落试验机|单臂包装跌落台

产品名称	单臂包装跌落试验机|单臂包装跌落台
公司名称	东莞市科迪仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:KD-315,320 类型:单翼跌落试验机
公司地址	广东省东莞市寮步镇泉塘工业区曲岭一路18号
联系电话	86-076922086050 18929157469

产品详情

kd系列跌落试验机专门测试产品部件或包装物，受到堕落时之受损情况，及评估电子组件在搬运时，遭受落下之耐冲击强度。采用双柱导向、高度及跌落次数可以设置，工作稳定可靠，可实现棱、面、角跌落测试,满足gb/t4857、5-92、is0224 8-1972e等标准

系统型号技术指标	kd-315	kd-320
跌落高度（mm）	300-1500	300-2000
试件最大重量（kg）	100	100
试件最大尺寸(mm)	1000×800×1000	1000×800×1000
冲击面板尺寸（mm）	1700×1200×20	1700×1200×20
电机功率（kwa）	1.85	1.85
试验台外形尺寸（mm）	1700×1200×2300	1700×1200×2300
跌落误差	±10	±15
跌落平面误差	<1 °	<1 °
净重（kg）	600	700
标准	gb475705-84	iso2248-1972e

本产品的品牌是科迪，型号是KD-315,320，类型是单翼跌落试验机，跌落高度是300-2000（mm），试件最大重量是100（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是1000*800*1000（mm），冲击面板尺寸(L×W×H)是1700*1200*20（mm），电机功率是1.85（KW），重量是600（kg），适用标准是ISO2248JISZ0202-87GB/T4857.5-92，电源是220（V\A），用途是评估电子组件在搬运时，遭受落下之耐冲击强度，试验台外形尺寸是1000*800*1000（mm），加工定制是是