

单臂跌落试验机/跌落试验机/试验机/单臂电动跌落试验机

产品名称	单臂跌落试验机/跌落试验机/试验机/单臂电动跌落试验机
公司名称	深圳市三泰鑫电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ST868 类型:单翼跌落试验机
公司地址	深圳市光明新区公明办事处茨田埔社区福庄路23号
联系电话	0755-29628680 13714018644

产品详情

单臂跌落试验机

测试产品包装后,受到坠落时之受损情况,及评估电子组件在搬动时受落下之耐冲击强度,包装容器之棱角、面均可测试;

- 1、 跌落高度：300-1500mm
- 2、 试件最大重量：80kg；
- 3、 试件最大尺寸：800*800*1000mm；\800*1000*1000mm
- 4、 底板尺寸：1700*1200*14mm；
- 5、 电机功率：1.85kw
- 6、 试验台外形尺寸：1700-1200-2215mm；
- 7、 跌落误差：±5mm；
- 8、 跌落平面误差 1°
- 9、 高度显示采用高精度编码器感应
- 10、 电源：380v、3kw

主配件产地：

- 1、主电机：台湾亚士霸
- 2、复位电机：台湾科盛
- 3、高度控制仪表：我司自己开发
- 4、主柱：外购钢材，经外圆磨加工，外表镀铬，永不生锈，
- 5、落地式电控箱：我司自己研制，使用方便
- 6、电器：欧姆龙
- 7、链条：台湾st
- 8、皮带：台湾荣丰
- 9、减速机：杭速
- 10、编码器：日本sp

本产品的品牌是三泰，型号是ST868，类型是单翼跌落试验机，跌落高度是300-1500（mm），试件最大重量是80（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是800*1000*1000（mm），冲击面板尺寸(L×W×H)是1700*1200*1400（mm），电机功率是1.85（KW），适用标准是GB/UL，电源是380（V\A），试验方式是单臂跌落，加工定制是否