

防爆变频柜 防爆变频调速器 防爆变频控制柜

产品名称	防爆变频柜 防爆变频调速器 防爆变频控制柜
公司名称	浙江福望电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:福望 产品系列:ACS510
公司地址	乐清市柳市镇长春村
联系电话	0577-61713319 18968715183

产品详情

1主要用途与适用范围

bqxb系列防爆变频柜适用于额定电压ac380v的线路中，主要用作三相异步电动机的变频启动、停止。

根据使用环境不同，可分为爆炸性气体环境用防爆磁力起动器和可燃性粉尘环境用防爆磁力起动器。

爆炸性气体环境用防爆变频柜是严格按国家标准gb 3836.1《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》、gb 3836.2《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》、gb 3836.3《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”》设计制造的产品。主要用于Ⅱ类（除煤矿外的其他爆炸性气体或蒸气环境），a、b、c级，温度组别为t1~t6的1区和2区危险场所。

可燃性粉尘环境用防爆磁力起动器是严格按国家标准gb 12476.1《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节：电气设备的技术要求》设计制造的产品。适用于t1~t6温度组别，可燃性粉尘与空气形成的混合物环境中20区、21区、22区场所。

2正常工作条件和安装条件

2.1海拔高度：不超过2000米；

2.2周围环境温度：-20 ~ +40 ；

2.3大气条件

2.3.1周围空气相对湿度不大于95%（25 时）；

2.3.2爆炸性气体环境用防爆变频柜适用于含有爆炸性气体及蒸气的环境1区、2区场所；可燃性粉尘环境

用防爆变频器适用于可燃性粉尘与空气形成的混合物环境20区、21区、22区场所；（见适用范围）；

2.3.3在无明显破坏绝缘的气体 and 蒸气环境中；

2.3.4污染等级：3级；

2.4安装类别： 类；

2.5在无显著摇动和冲击振动的地方。

本产品的应用范围是防爆，品牌是福望，产品系列是ACS510，型号是BQXB，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是30（kW），直流电源性质是电流型，控制方式是电流矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，外型是柜式，营销方式是厂家直销，额定电流是1020304050607080100160（A）