

# 不带程序的正反转传感器 领航电子

产品名称	不带程序的正反转传感器 领航电子
公司名称	洞头北岙领航电子电气厂
价格	面议
规格参数	品牌:领航电子 型号:WCKG-25S
公司地址	浙江洞头县北岙镇
联系电话	15258733987

## 产品详情

### 一、主要功能：

监测混泥土车的拌料、卸料或停止状态,并主动上传到监控中心,实现远程对车辆拌料、卸料或停止状态进行实时监控

### 二、工作原理：

wckg-25s系列正反转传感器，卸料传感器是通过磁控原理检测的。只需在轴、轮的检测处固定磁铁，将传感器固定在另一端；当轮或轴转动时，连着磁铁扫过探头，触发传感器内部开关动作，并分先后给出开关信号1和信号2，在汽车罐体的转盘上,只需安装1颗强力磁铁,终端通过检测到产生的开关信号1和开关信号2的输出顺序来判断卸料、搅拌和停止状态。

### 三、技术参数：

- 1.信号电压：1-220vdc/ac这个范围都可用；
- 2.探测器检测距离：推荐间距 25-30mm；
- 3.工作环境：温度-20 ~ +70 ；湿度 90%；
- 4.信号状态：  
1根公共线，另外2根输出开关信号
- 5.防护等级：ip67级；
- 6.防振动能力：正常使用情况下5g；

#### 四、接线原理图：

注:传感器不需要额外的供电电源就可以工作，输出的是开关信号；

五、卸料传感器安装步骤1.接线安装卸料传感器分别有三根线,分别为开关信号1、开关信号2、公共线.2.强力磁铁安装在罐体转盘处,安装1-2颗磁铁,此磁铁可随意安装；3.传感器固定要求a、传感器的探头要正对磁铁中心;b、传感器探头表面与磁铁表面的间距为2cm左右为宜;

本产品的加工定制是是，品牌是领航电子，型号是WCKG-25S，种类是物位，制作工艺是集成，输出信号是开关型