

市政污泥干燥机 远洋干燥

产品名称	市政污泥干燥机 远洋干燥
公司名称	常州市远洋干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:远洋干燥 型号:KJG
公司地址	天宁区郑陆镇庙前村
联系电话	13961217588

产品详情

kjg空心桨叶干燥机

产品概述： kjg空心桨叶干燥机是一种通过特殊扇形结构的中空桨片传导热来干燥/冷却物料的低速搅拌型连续间接加热设备。适用于各种膏糊状、粉状、粒状等物料的干燥/冷却。本机主要通过桨片的局部搅拌、混合及自洁作用大幅提高传热效率，且物料的干燥品质稳定。此外，本机还有排气量少，排气时能全部排除等优点，是一种高效低耗，结构紧凑，方便维修的化工设备。

工作原理： 本机在夹套结构的壳体内有两根镶嵌着互相交错的桨片的平行回转轴，各轴上镶嵌有很多枚按一定间隔交错排列的中空扇形桨片，桨片有两种，即，进给剪切面和返回剪切面，轴低速旋转。热媒通过安装在回转轴端部的旋转接头进入中空回转轴及桨片，传热干燥后，再通过旋转机头排出机外。另外，夹套中也将导入热媒。物料从供料口连续供给，通过桨片在桨片附近进行局部搅拌，混合，同时桨片与夹套的热传导逐渐使物料干燥，物料边加热边缓慢排出。并可通过改变溢流堰口高度调节滞留时间。另外，处理物料时产生的蒸汽，可与入口进来的少量空气一起从排气口排向机外。技术参数：

型号	kjg-3	kjg-8	kjg-12.5	kjg-25	kjg-50
传热面积(m ²)	3	8	12.5	25	50
转速r/min	6-24	5-20	5-20	5-20	4-16
功率(kw)	3	4	5.5	11	18
有效容积(m ³)	0.065	0.49	0.94	1.65	3.15
水分蒸发量	10-60kg/m ² · h				
外形尺寸	3300	4820	5780	6860	3800
	× 420	× 880	× 1120	× 1420	× 1420
	× 900	× 1200	× 1480	× 1840	× 2050

设备重量(kg)	1600	2100	2300	2700	3600
----------	------	------	------	------	------

本产品的加工定制是是，品牌是远洋干燥，型号是KJG，传热面积是55（m²），转速是6（r/min），功率是30（kw）