

烟雾传感器 卓乐康 ZLKGQQ5

产品名称	烟雾传感器 卓乐康 ZLKGQQ5
公司名称	北京卓乐康科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卓乐康 型号:ZLKGQQ5
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室
联系电话	63831500 13641228808

产品详情

主要用于对煤矿井下橡胶、煤尘等因摩擦起热或其它原因产生的烟雾进行监测。本传感器采用先进的气敏型探头，经过特殊电路处理后。具有灵敏、可靠、无误动、无拒动等特点。外壳小巧玲珑，使用方便，是目前安装烟雾报警的理想部件。

传感器的输出信号制应符合mt209-1990第5.3条的规定并应在无烟检测为（5-10v），有烟报警 0.5v

传感器的灵敏度和响应时间

当烟雾浓度为0.1mg/m³时，传感器的其响应时间 30s。传感器灵敏度为ii级。

原理

接上电源后，其绿灯亮，待稳定5分钟后，绿灯灭红灯亮，表示检测探头热稳定时间结束，传感器进入检测状态。当有少量烟雾进入烟室后，红灯闪亮，同时控制三级管导通，输出低电平，烟雾故障指示亮，使继电器闭合。实现烟雾保护或自动灭火。同时扬声器发出“x号皮带冒烟”的语言报警。主机实现保护并闭锁，此时要重新启动，需在故障排除后，并按一下停止按钮解锁后，再按动启动按钮，皮带机才能起车运行。

本产品的加工定制是是，品牌是卓乐康，型号是ZLKGQQ5，种类是生物，制作工艺是集成，输出信号是模拟型