

# PCT218102建筑布线接线器 0.75-2.5平方电线接线器 货源稳定

产品名称	PCT218102建筑布线接线器 0.75-2.5平方电线接线器 货源稳定
公司名称	上海斯普威尔电气有限公司宝山分公司
价格	面议
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:PCT218102
公司地址	上海市宝山区蕙江路512号4幢8层K座
联系电话	021-33050669 13774232793

## 产品详情

### 产品介绍

此产品使用简单/方便/连接性强/阻燃，可反复多次使用；

接线0.5--2.5平方

是取代绝缘胶布的理想产品!

### 建筑装饰布线及照明灯具电器连接器

——帮您消除电气连接的安全隐患

据统计，建筑物火灾70%的原因来自电气，而由电气原因引起的火灾中80%的原因又出在电线的连接上。

以往，电气连接中使用胶布、压线帽，它们产品本身的制作工艺就非常简单粗糙。胶布使用寿命较短，时间一长就会变干、失去粘性甚至脱落，其接头部分就会裸露造成接触不良，形成隐患，很容易发生触电等人身伤害；同时，出于接触不良而产生打火也会引起火灾。

现在，连接器能彻底帮您消除电气连接的安全隐患。

连接器采用了先进的弹簧夹持连接技术，使用了最好的电气绝缘材料，导电材料，具备了高可靠性、高安全性、高效率、免维修、降低检修成本等突出优点，因而日益成为建筑业和装饰业的首选。

具有以下显著优点：

## 1、安全性

选用最好的阻燃绝缘材料改性尼龙pa6.6，使用寿命长，不腐蚀，耐老化，耐压4kv，温度120度可正常工作。

## 2、可靠性

弹簧夹持技术连接可靠，不脱落。由于紧固力可随导线粗细自动调节，因而使导线接触可靠，不受安装技术影响。因此，phnix连接器可以在任何时候，任何情况下使导线连接可靠，抗震动和免维修。

## 3、高效性

在使用中无需工具，任何人都可以操作，一插即可，大大减少接线工作时间，比传统的连接方式效率提高80%以上。

## 4、实用性

连接器的压线范围很宽，就连接盒连接器（218系列）而言，它的压线范围从0.75到4mm<sup>2</sup>，在实际操作中有很强的实用性。针对空调、热水器回路使用4mm<sup>2</sup>导线，还有压线范围从1.5到4mm<sup>2</sup>的连接器，针对灯具的连接，照明灯具连接器（228系列）更加优秀，它既解决了高空作业带来的不便，又解决了软、硬导线不好连接的技术问题。可以说集安全性与实用性于一体。

品名	规格
外壳绝缘材料	聚碳（pc）
内芯绝缘材料	尼龙（pa66）
阻燃等级	ul94vo
接触材料	磷青铜

弹簧夹持 不锈钢

接触点镀层 镀锡

额定电流 20a

剥线长度 12—13mm

可接单股导线 0.75—2.5mm<sup>2</sup>

可接多股导线 1.5—2.5mm<sup>2</sup>

接线方式 插线式

接线方向 正面

污染等级 环保

可承受冲击电压 4kv

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是PCT218102，应用范围是电线连接器，种类是端子，接口类型是拔插，形状是矩形，制作工艺是冷压，特性是方便，工作频率是低频，接触件材质是铜，绝缘体材质是PA6.6，芯数是2，重量是191克