

PU225-02/04、 PU225-08系列电磁阀

产品名称	PU225-02/04、 PU225-08系列电磁阀
公司名称	乐清市柳市雄佳气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PU225-02 材质:铜
公司地址	乐清市柳市镇智广村广乐路
联系电话	86 0577 18989798091 13282453857

产品详情

安装须知：

- 1.特别注意：安装前管道必须清洁及吹扫干净，以免杂质堵塞阀口及破坏密封面，如有微小杂质和灰尘在阀前须安装过滤器（过滤网 80目cm²）。
- 2.安装时注意阀体上的箭头应与管道流体流向一致，线圈竖直上水平安装。
- 3.安装前要检查压力，温度，电压是否与电磁阀铭牌实际参数一致。
- 4.注意介质的清洁，使用中应定期清洗阀体内部件，拆卸后应同时检查密封垫，发现破损应及时更换。
- 5.安装时用扳钳住阀体，再拧上管子，千万不能将力作用在线圈上，以免使电磁阀内部弯曲变形及连接处松动导致外泄。
- 6.电磁阀安装后须通入流体动作数次，确保动作正常后，方可投入正常使用。
- 7.电磁阀接方式请根据图三所示。
- 8.电磁阀前后管道上需装压力表，以便观察管道压力。
- 9.在电磁阀发生故障时，为了及时隔离电磁阀，并保证系统正常运行，最好安装旁路装置，如图（一）；当电磁阀安装在支路时，电磁阀的口径应比主管道的阀门口径小，如图（二）分路装置。
- 10.电磁阀的进口压力必须大于出口压力，反之电磁阀会出现常开状态。

我公司各种电磁阀大部分型号有现货库存，欢迎广大新老客户来电订购，量大从优！

手机：13282453857

传真：0577--62789330

qq:1451869129

本产品的品牌是XJa，型号是PU225-02，材质是铜，类型(通道位置)是二通式，连接形式是螺纹，公称通径是4（mm），适用介质是空气，流动方向是双向，零部件及配件是执行器，用途是截止，形态是隔膜式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标