

# SMC型气管单向阀空气AKH06-00/AKH04-00mm

产品名称	SMC型气管单向阀空气AKH06-00/AKH04-00mm
公司名称	苏州欣丰达机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:通用 加工定制:是 公称通径:6 ( mm )
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢608室一楼 ( 注册地址 )
联系电话	0512-69573446 18962522903

## 产品详情

买家须知：

- 1.部分买家反映我们的akh单向阀接管处漏气，沟通后发现是操作不到位，请买家注意插管的时候，务必用力插紧。
- 2.请在确定购买产品之前，先于本店确认是否有现货，如果数量不多，一般是不会缺货的，但还是请您确认，以免耽误您的急用。
- 3.本店默认使用“韵达”“申通”快递，若要指定哪家快递请您告诉我们！关于运费，如果显示太高，请联系本店，我们将根据实际情况修改运费。重货请发物流，我们提供德邦、盛辉、佳吉等物流发货。

### 产品特性

适用范围：空气管路、空压机、研磨机、空气钻、冲击扳手、气运螺丝刀等气动工具连接用快速接头。

简单灵巧，型式多样，满足任何布管需要。

安装后，塑料管体也可以任意转向。

释放环采用椭圆形设计，拆卸更加省力方便。

所有锥管螺纹预涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好。

开启压力：0.1mpa

### 技术参数

使用流体	空气
使用压力范围	-100kpa~1mpa
开启压力	0.1mpa
使用温度范围	-5~60 ° c ( 但未冻结 )
使用软管	尼龙、软尼龙、聚氨酯pu

### 产品规格

产品分类	产品名称	规格	型号	单位	备注
气动配件	直通单向阀	4	akh04-00	个	塑料
		6	akh06-00	个	
		8	akh08-00	个	
		10	akh10-00	个	
		12	akh12-00	个	

### 尺寸参考表

### 产品大图

### 服务以及运费优惠

(注:支持支付宝付款、或使用物流代收。福建地区运费优惠处理、厦门送货或者自提、其他地区根据订单金额与数量来确定运费及优惠条件)

### 产品应用

气动单向阀接头是防止气体逆流/真空系统也适用 (-100kpa)/快换接头式，体积小，安装方便。

### 使用注意事项

使用软管和软管接头应注意以下各点：1.进行软管路设计时应保证管路装拆和调试的空间位置，避免机械装置对管路的干扰。2.接管前应用压缩空气吹尽软管和接头中的杂质。3.布线应整齐美观，分组编号、捆扎，便于检查。应注意软管使用的工作环境温度，其直接影响到软管的耐压和工作的可靠性。4.软管不要过于超过所需长度，以减少管路中的空气压力损失。管路曲率半径在规定值以上，弯曲部分不要过于靠近接头以免引起泄漏，避免软管扭转。5.拧紧螺纹管接头时应注意适当的拧紧扭矩，下表所列为允许的拧紧扭矩。

螺纹接口尺寸 (in)	允许的拧紧扭矩(n/m)	螺纹接口尺寸 (in)
rc1/8	1.5-2	rc1/2
rc1/4	7-10	rc3/4
rc3/8	13-15	rc1

本产品的建议零售价是0.00，加工定制是是，公称通径是6（mm），品牌是其他，型号是AKH06-00，材质是铜，连接形式是螺纹，用途是止回，驱动方式是气动，零部件及配件是快速接头，标准是国标，外形是微型，压力环境是低压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，适用介质是空气，形态是隔膜式，规格是AKH04-00,AKH06-00,AKH08-00,AKH10-00,AKH12-00