

开关插件机；异型零件插件机；端子插件机

产品名称	开关插件机；异型零件插件机；端子插件机
公司名称	珠海市宇腾自动化设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电源电压:220V 功率:2000W
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 珠海市香洲区前山工业区华威路321号
联系电话	86 756 8599283 13712631359

产品详情

珠海市宇腾自动化设备制造有限公司

全自动开关插件机介绍

本设备用于在印刷电路板（pcb）上自动插入各种规格的开关并具有加强其附着强度的功能。

1. 操作系统：在windows环境下运行的操作软件,生产数据、管理数据、全部

i/o信号的诊断、设备可调参数等均可在带有触摸屏的主机上完成，界面友好，高科技技术的应用使设备简洁高效，上手容易，操作性佳。

2. 插件速度：0.35秒/件（理论值），采用松下ac伺服驱动，高速度低噪音，运动稳定。

3. 视觉系统：工业专用高清相机与自主二次开发的视觉校正软件组成机器视觉，

可视pcb孔位与所输坐标的偏差，自动校正所有坐标与实际pcb孔位对中，

快速自动校正，确保插件精准，大大提高编程效率。

4. 自动检测补插：当插入错误时，自动检测补插功能可实现自动检测并自动补插，提供机器运行率。

5. 相关设备参数：

1) 插件元件对象：各种类型开关。设置1个插件头，可插同种规格的开关。

2) 装卸pcb时间：3s

3) 元件包装方式：散装

4) 可应用的pcb尺寸：最大480mm × 390mm；最小50mm × 50mm

5) 可插件范围：最大460mm × 360mm

6) 元件固定方式：按客户要求配置底模固定

7) 控制系统：宇腾自主研发的控制系统

8) 显示系统：触摸屏17寸彩色液晶显示器

9) 供料系统：由震动盘供料

10) x—y工作台移动单位：0.001mm/脉冲

11) 编程功能：在线视觉编程、视觉校正、excel编程

12) 数据输入：usb接口导入、手工录入

13) 控制模式：自动、手动。

14) 通信接口：rs—232c

15) 电源：单相220v ac 50/60hz 2kva .不间断电源(ups)保护

16) 空气压力：5—6 kg /cm²

17) 噪音：75db

18) 环境温度：10 —35

19) 环境湿度：30%—70%

20) 耗气量：0.6m³/min

21) 设备外形尺寸：2160*1450*1600mm

22) 设备重量：1200kg

本产品的加工定制是是，电源电压是220V，功率是2000W，品牌是宇腾，型号是YT-2001，用途是电路板
组装，重量是1200KG，自动手动是自动