

# ZDLP电动调节阀 ZDSG型调节隔膜阀 气动调节隔膜阀 &5

产品名称	ZDLP电动调节阀 ZDSG型调节隔膜阀 气动调节隔膜阀 &5
公司名称	永嘉宗力阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宗力 型号:ZDSC
公司地址	永嘉县东瓯街道和一村
联系电话	86 0577 67975099 18658763531

## 产品详情

欢迎光临宗力阀门制造有限公司主页：[www.zjzongli.com](http://www.zjzongli.com)

产品详细介绍：

zdsG型直行程电动调节隔膜阀具有结构简单、流路阻小、流通力较同口径的其它阀大，无泄漏，能用于高粘度及悬浮颗粒流体的调节，根据隔膜材料的不同（橡胶或聚四氟乙烯）适用于调节强碱、强腐蚀性介质。由隔膜阀配用psl系列电动执行机构组成。电动执行机构内有伺服系统，无需另配放大器，有输入控制信号（4-20ma或1-5vdc）及单相电源即可控制运转，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。

### 一、主要技术参数

执行机构：psl智能型直行程执行机构、3810电动执行机构，详细资料请参阅对应执行机构  
电源：220v ± 10%  
50hz防护等级：ip65基本误差：± 1.0%死区：± 1.0%回差：± 1.0%阀体公称通径：25~100mm公称压力：1.0mpa

### 二、技术参数

公称通径 ( mm )	15	20	25	32	40	50	65	80	100
-------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

流量系数kv	8	12	16	28	60	68	90	160	300
公称压力mpa	1.0								
配用执行机构	psl202			psl 204		psl 208		psl 210	
行程 ( mm )	10			16		25		40	
允许压差mpa	1.0								

#### 阀体衬里和隔膜材料的组合

阀体材料	衬里材料	隔膜材料	使用温度	适用场合
铸铁	无	氯丁橡胶	0~+65	无腐蚀性介质，水及研磨剂；泥浆类介质
ht20-40	聚三氟氯乙烯	氟橡胶	-20~+150	强酸，强碱，强氧化剂和一般有机溶剂，不适用于泥浆介质
铸不锈钢	无	氟橡胶	-20~+200	一般酸、碱有机溶剂介质
zg1cr18ni9ti				

#### 三、外形尺寸、重量注：接管法兰标准：jb/t79.1-94

公称通径 ( mm )	h1 ( mm )	l ( mm )	h ( mm )	重量 ( kg )
15	47.5	140	578	15.5
20	52.5	145	578	16.5
25	57.5	155	578	17.5
32	67.5	165	587	22
40	72.5	190	602	24
50	80	210	642	31
65	90	240	650	54
80	97.5	270	655	59
100	107.5	335	737	73

#### 四、型号编制说明

z	d	s	g	40	p	g
自控阀门	执行机构类型	位移特征：	阀门结构	公称压力：	阀体材质：	温度类型：
	:		:			
	d：表示ps系列	s：表示直行	表示隔膜	6：表示0.6mp	c：表示碳钢	g：表示中温型

		程	阀			常温省略
	r：表示3810系列			10：表示1.0mp	p：表示不锈钢 铸铁省略	

## 五、定货须知

- 1.产品型号与名称
- 2.公称通径dn(mm)
- 3.公称压力
- 4.流量特性
- 5.阀体材质
- 6.额定流量系数
- 7.介质种类和温度范围
- 8.阀前后压力(压差)
- 9.电源电压和控制信号
- 10.其它特殊要求

本产品的加工定制是是，品牌是宗力，型号是ZDSC，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是50（mm），适用介质是水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气，压力环境是常压，工作温度是低温，流动方向是单向，驱动方式是电磁，零部件及配件是配件，形态是蝶式，类型(通道位置)是二通式，标准是德标，密封形式是软密封型