

正弦EM319A37kw动力放线带材放卷专用变频器

产品名称	正弦EM319A37kw动力放线带材放卷专用变频器
公司名称	佛山市普全科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:正弦 产品系列:EM319A
公司地址	广东 佛山市禅城区 普澜二路31号新荣大厦E401-404
联系电话	086 400 9981668 13798663998

产品详情

m319a系列 动力收放线专用变频器

市场需求在线缆制造行业，加工机械加工完毕的线材，要用线盘整齐收卷。加工机械在启动、停车、正常加工过程中，线材线速度是变化的，要求收卷机转速能自动跟踪加工机械的线速度。另外收卷直径也在变化，收卷机还必须根据收卷直径自动调整转速，保证收卷机线速度和加工机线速度一致。同样，当卷好的线材需要再次加工时，放卷机也必须自动跟踪加工机械的线速度，根据开卷直径自动调整转速，保持和加工线速度一致。为了保证加工品质，在收放线过程中，必须保持线材张力恒定。功能和特点傻瓜型动力收放线专用变频器，不用设定变频器参数，出厂值即最佳参数，只需要按说明书正确接线，就可以开机正常工作。可在张力平衡杆的下限位、中点零位或上限位等任意位置开机工作。不需外部信号控制，完全独立于加工机械。自动识别收放线的转速和方向，自动跟踪收放线的线速度，张力平衡杆基本维持在动力收放线架的中点位置。无论大盘、小盘；满盘、半盘；无论粗线、细线；无论线速度高低，张力始终恒定。绝对只要一个动滑轮绕线，机械结构最简单，节约设备成本。变频器与电机同功率匹配使用，不需要放大变频器的容量。

本产品的应用范围是卷绕专用，品牌是正弦，产品系列是EM319A，型号是EM319A37kw，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是37（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是转差频率，供电电压是高压，电源相数是三相，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是柜式，营销方式是厂家直销，额定电流是国产（A），电机容量是37kw