

金属按钮带灯开关19mm 天使眼开关复位汽车改装12V LED电动车开关

产品名称	金属按钮带灯开关19mm 天使眼开关复位汽车改装12V LED电动车开关
公司名称	深圳市福田区金益隆电子商行
价格	面议
规格参数	品牌:JYL 型号:19MM环形灯自复位
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北振中路新亚洲电子城2期一楼N1B185
联系电话	86 0755 88999830/83664390

产品详情

带灯的按钮开关怎么接线 很简单，这种开关应该是两个端子接灯，另外3个端子是开关的，找出接灯的端子和开关的端子，然后分清楚你是要用哪两个端子接开关，直接把灯和要接的开关端子串接在一起，这样当开关接通灯亮了

按钮开关的工作原理介绍金属按钮开关是一种结构简单，应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中，用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。按钮开关的结构种类很多，可分为普通掀钮式、蘑菇头式、自锁式、自复位式、旋柄式、带指示灯式、带灯符号式及钥匙式等，有单钮、双钮、三钮及不同组合形式，一般是采用积木式结构，由按钮帽、复位弹簧、桥式触头和外壳等组成，通常做成复合式，有一对常闭触头和常开触头，有的产品可通过多个元件的串联增加触头对数。还有一种自持式按钮，按下后即可自动保持闭合位置，断电后才能打开。按钮开关可以完成启动、停止、正反转、变速以及互锁等基本控制。通常每一个按钮开关有两对触点。每对触点由一个常开触点和一个常闭触点组成。当按下按钮，两对触点同时动作，常闭触点断开，常开触点闭合。为了标明各个按钮的作用，避免误操作，通常将按钮帽做成不同的颜色，以示区别，其颜色有红、绿、黑、黄、蓝、白等。如，红色表示停止按钮，绿色表示起动按钮等。按钮开关的主要参数、型式、安装孔尺寸、触头数量及触头的电流容量，在产品说明书中都有详细说明。常用国产产品有lay3、lay6、la20、la25、la38、la101、la115等系列

按钮开关同类产品之多功能开关知识介绍

多功能开关也叫复合式开关，即一个开关2个以上的功能，比如我司的2a及m2a系列产品为2段式轻触开关，这类开关一般用在数码相机快门上较多；另一款多功能开关为mt4及mt5系列，其中间为一颗按键开关，另外其操作柄可以上下左右摆动，从而实现5个功能。这类多功能开关手机、mp3及数码相机用得比较多。还有一款多功能开关为pl3系列，这种开关操作柄呈扇形状，中间是1颗轻触开关，其操作柄可左可摆动，这样就使得该产品具有3个功能。多功能开关用于数码相机、手机、mp3/mp4等产品上。

按钮开关的颜色及其含义知多少

按钮开关一般会有红、绿、黄、白、黑、蓝6种颜色；信号灯一般会有红、绿、黄、白、蓝5种颜色。不同的颜色有不同的含义，面对多种选择，有时候我们会犯难，为了解决这个问题，我们可以按照标准的规定选用按钮开关和信号灯的颜色。专业生产及销售旋转开关，按钮开关，信号灯，设备指示灯。

金属按钮开关16mm 19mm 22mm 25mm

可以做黑壳

金属按钮,汽车电源,改装开关,带锁式,16mm开孔,12vled灯,环形，蓝灯。黑色外壳。超炫！自锁式有货。批量大价格优惠！

目前只有蓝色自锁平头有货其它要订做也可以做平头高平头，电压都可以做。

开关额定值：250v/3a

一般情况下用于汽车改装控制日行灯，功放等等。都是最佳的选择！600w功率以下电器均可以使用。

不注明电压的，16mm 19mm 22mm 25mm默认发12v led灯的电压开关。

注意：16mm金属按钮开关4个脚跟12mm带灯 自带3v电压的灯，

需要6v,12v,24v,220v的需外串电阻，我们有配送电阻

自复式功能：按一下通电，松开手断电。

带锁式功能：按一下通电锁住，再按一下才会弹起来关掉。

如有看不懂图的请看以下：

下面介绍的是带锁开关的接线方式

1，正负极为灯珠脚，led灯在通电情况下，无论开关通与断灯都是亮的。

2，中间三脚c1脚是输入公共端。nc1是常闭。n01是常开脚。首次接通开关，按下去是断开。再按一下是通电。

3，开关线路是中间三脚，led灯线是最外面两只脚。无论分开接线，或者两者线路并联接线均可。

4，开关接线适用于0.5平方电子线即可。

若实现led随开关的开亮，关灭。接线方法。

进线端从c1脚接进。从n01出来，再接到led正极上。然后led负接出线。就实现led灯随开关亮与灭了。

亲们也万不用担心接线的问题，亲们拍了开关以后，可向店主说明提供接线方法介绍。手把手教会亲接线。非常简单，一看就明了！

金属按钮,汽车电源,改装开关,带锁,复位12mm 3v 16mm 19mm
22mm 25mm ,12v,环形黄,蓝,红,绿,橙,白灯共6种色

自复式,带锁式都有,需要什么颜色及电压请在拍下发货时注明。led灯的电压有6v/12v/24v/110v/220v。

外壳材料:真正的全不锈钢并非的黄铜镀电镀。铜电镀的虽外面看似一样,其实不然,时间久了,表面电镀层就会被磨损,铜就显现出来,这样就相当难看了;不锈钢就不一样了,不管使用多久,永远光亮如新。。。

金属防水按钮系列产品,广泛应用于各类控制箱、配电箱及仪表箱,家电电器、按控系统。我们的产品已取得tuv、ce认证证书,通过sgs测试。公司的产品远销澳洲、美洲。中东,亚洲等海外市场;本公司产品符合欧盟rosh环保标准,质量可靠;并提供oem、odm服务。

按操作方式、防护方式分类

按钮可按操作方式、防护方式分类,常见的按钮类别及特点:

- (1) 开启式:适用于嵌装固定在开关板、控制柜或控制台的面板上。代号为k。
- (2) 保护式:带保护外壳,可以防止内部的按钮零件受机械损伤或人触及带电部分,代号为h。
- (3) 防水式:带密封的外壳,可防止雨水侵入。代号为s。
- (4) 防腐式:能防止化工腐蚀性气体的侵入。代号为f。
- (5) 防爆式:能用于含有爆炸性气体与尘埃的地方而不引起传爆,如煤矿等场所。代号为b。
- (6) 旋钮式:用手把旋转操作触点,有通断两个位置,一般为面板安装式。代号为x。
- (7) 钥匙式:用钥匙插入旋转进行操作,可防止误操作或供专人操作。代号为y。
- (8) 紧急式:有红色大蘑菇钮头突出于外,作紧急时切断电源用。代号为j或m。
- (9) 自持按钮:按钮内装有自持用电磁机构,主要用于发电厂、变电站或试验设备中,操作人员互通信号及发出指令等,一般为面板操作。代号为z。
- (10) 带灯按钮:按钮内装有信号灯,除用于发布操作命令外,兼作信号指示,多用于控制柜、控制台的面板上。代号为d。
- (11) 组合式:多个按钮组合。代号为e。
- (12) 联锁式:多个触点互相联锁。代号为c。

按用途和触头的结构不同分类

- (1) 常开按钮
- (2) 常闭按钮
- (3) 复合按钮

本店大量现货供应8mm 12mm 16mm,19mm,22mm 25mm 30mm金属按钮开关，大量用于汽车改装，控制器，仪器仪表，电脑改装开关，带锁的12v，各种颜色均有现货！符合环保,年出口欧美10万以上,品质100%保证

本产品的加工定制是是，品牌是JYL，型号是19MM环形灯自复位，种类是按钮式，额定电压是12（V），额定电流是5（A），接触电阻是360（ Ω ），绝缘电阻是500（M Ω ），产品性质是热销，营销方式是现货，营销价格是特价