

# 安科瑞电压继电器 ASJ10-AV3/H2D1-C

产品名称	安科瑞电压继电器 ASJ10-AV3/H2D1-C
公司名称	安科瑞电气股份有限公司业务
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:安科瑞 型号:ASJ10-AV3/H2D1-C
公司地址	上海市嘉定区马陆镇育绿路253号
联系电话	13564221630

## 产品详情

asj10-av3/h2d1-c 电压继电器

### 1 asj系列数字式量度继电器

1.1 概述 asj系列数字式量度继电器（以下简称继电器），采用32位高性能cpu，实时采样三相交流电流、三相交流电压信号，采用有效值计算方法，在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能，仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸；精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动，可用于需要电压监控（电压型：如发电机、变压器和输电线的继电保护等）或电流监控（电流型：如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中）的场合，作为过电压、欠电压、过电流、欠电流、过频率、欠频率保护的闭锁动作元件或启动元件。

### 1.2 型号说明

### 1.3 通用技术条件

技术参数	指 标
通讯	rs485接口、modbus-rtu协议
辅助电源	ac85 ~ 270v/dc100 ~ 350v，功耗5va
安全性	工频耐压：电源、电压、电流输入回路之间ac2 kv/1min，50hz 绝缘电阻：输入、输出端对机壳>100m

环境	工作温度：-10 ~ +55
	储存温度：-20 ~ +70
	相对湿度：5% ~ 95%不结露
	海拔高度：2000m
污染等级	2级
防护等级	ip20
安装类别	iii级

#### 1.4 产品特性

型	电 流		电 压		频 率
	号				
功 能	asj10-ai	asj10-ai3	asj10-av	asj10-av3	asj10-f
信号	二次侧1a、5a				
输入	ac100v、220v、380 v				
测量	0-10a				
范围	0.1-1.2ue				
	20-70hz				
过载	持续1.2倍，瞬时10 倍/5秒				
倍数	持续1.2倍，瞬时2 倍/1秒				
保护	起动超时、欠载、 短路				
功能	过载（定时限、反 时限）				
	欠压、过压				
	欠频率、过频率				
	不平衡				
	断相				
	相序				
继电器输出	数量 3常开或2常开1常闭				
	触点容量 ac250v 3a或dc30v 3a				

## 1.5 外形及尺寸(mm)

## 1.6 接线端子

电流继电器

电压继电器

频率继电器

asj10-av系列是一款适用于监视三相馈电主电路的监视继电器，它连接在馈电网、分散的电源系统和公共电网之间，一旦发现电网故障，asj10-av能将发电系统从公共电网中断开，从而起到保护作用。

安科瑞电气股份有限公司

联系人：范曼曼

电话：021-59104832

传真：021-69155331

qq：2880157853

手机：15901969127

旺旺：acrel307

本产品的应用范围是电压，品牌是安科瑞，型号是ASJ10-AV3/H2D1-C，产品系列是ASJ10，触点形式是常开型，额定电流是1A5A，额定电压是AC/DC200-240，电流性质是交流，外形尺寸是小型