

DY-30系列电压继电器

产品名称	DY-30系列电压继电器
公司名称	无锡普泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:GTVAC 型号:DY-30系列电压继电器
公司地址	无锡市高浪东路999号(网络研发楼)105室
联系电话	0510-82301121 13665170781

产品详情

dy-30系列电压继电器

用途 dy-30系列电压继电器用于继电保护线路中，作为过电压保护或低电压闭锁的动作元件。

主要技术参数

整定误差：	每整定值的误差不大于6%；
动作误差：	不大于6%；
返回系数：	过电压继电器的返回系数不大于0.8；低电压继电器的返回系数不小于1.25s
动作时间：	过电压继电器，在1.1倍动作值时，动作时间不大于0.12s(对dy—30/60c不大于0.15s)；在2倍动作值时动作时间不大于0.04s(对dy—30/60c不大于0.06s)；低电压继电器，当继电器的工作电压为0.5倍整定电压时，动作时间不大于0.15s。
触点容量：	当电压不大于250v及电流不大于2a时，触点的断开功率、在具有电感负荷的直流电路(时间常数为 $5 \pm 0.75ms$)中为50w，在交流电路中为250va。
功率消耗：	在最小整定值处，继电器在线圈所消耗的功率不超过20va。

型号	最大整定电压	额定电压		长期允许电压		电压整定		动作电压	
		线圈并联	线圈串联	线圈并联	线圈串联	线圈并联	线圈串联	线圈串联	
dy-32/60c	60v	100v	200v	110v	220v	15 ~ 60v	15 ~ 30v	30 ~ 60v	
dy-31dy-32dy-3 3dy-34	60v	30v	60v	35v	70v	15 ~ 60v	15 ~ 30v	30 ~ 60v	
	200v	100v	200v	110v	220v	50 ~ 200v	50 ~ 100v	100 ~ 200v	
	400v	200v	400v	220v	440v	100 ~ 400v	100 ~ 200v	200 ~ 400v	
dy-35dy-36dy-3 7dy-38	48v	30v	60v	35v	70v	12 ~ 48v	12 ~ 24v	24 ~ 48v	
	160v	100v	200v	110v	220v	40 ~ 160v	40 ~ 80v	80 ~ 160v	

	320v	200v	400v	220v	440v	80 ~ 320v	80 ~ 160v	160 ~ 320v
--	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------------

本产品的应用范围是电压，品牌是GTVAC，型号是DY-30系列电压继电器，产品系列是DY-30系列电压继电器，触点负载是中功率，触点切换电流是--，触点切换电压是--，触点形式是转换型，额定电压是AC/DC24-240，防护特征是塑封式，吸合电流是--，电流性质是交流，释放电流是--，直流电阻是--，外形尺寸是小型