

# WAGO接线端子MCS多用途连接器针形插座231-602

产品名称	WAGO接线端子MCS多用途连接器针形插座231-602
公司名称	广州市钜盛电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WAGO万可 型号:231-602
公司地址	广州市海珠区新港东路新洲东直街98号全间（仅作写字楼功能用）
联系电话	13902269928

## 产品详情

针型连接器 2极 针距 5 mm / 0.197 in

包装单位 100 件

rohs compliant

项目组	3 (多个连接器系统)
重量	3,344 g
颜色	灰色
可接导线数量	2
电位数量	2
极数	2
高度	14,3 mm
高度	0,563 in
厚度	13,2 mm
厚度	0,52 in
宽度	27,5 mm
宽度	1,083 in
针距	5 mm
针距	0,197 in
额定指标基于	iec/en 60664-1
过电压类别 en i	iii
污染等级	2
额定电压 en	320 v
可承受瞬间峰值电压	4 kv
额定电流 en	12 a

过电压类别 en ii	ii
污染等级	2
额定电压 en	630 v
可承受瞬间峰值电压	4 kv
额定电流 en	12 a
过电压类别 en iii	iii
防护等级	3
额定电压 en	320 v
额定浪涌电压	4 kv
额定电流	12 a
连接方式	cage clamp®connection
最小可接导线截面积 [mm <sup>2</sup> ]	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>
适用导线类型	硬导线
最小可接导线截面积 [mm <sup>2</sup> ]	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>
适用导线类型	细多股导线
最小可接导线截面积 [mm <sup>2</sup> ]	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>
适用导线类型	细多股导线 (加有带绝缘护套的冷压接头)
最小可接导线截面积 [mm <sup>2</sup> ]	0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup>
适用导线类型	细多股导线 (加有不带绝缘护套的冷压接头)
最小可接导线截面积 [awg]	28 - 12 awg
最小剥线长度	8 mm
最大剥线长度	9 mm
剥线长度 [inch]	0,31 in
剥线长度 [inch]	0,35 in
材料	i
绝缘材料	pa 6.6
温度稳定性	-60 ° c 至 +100 ° c
易燃类别, 基于 ul 94	v0
笼式弹簧材料	镍铬弹簧钢(crni)
接点材料	电解铜(ecu)
电镀触头	镀锡
xxx-xxx/032-000	导线保护板 11.5 mm

本产品的加工定制是是，品牌是WAGO万可，型号是231-602，应用范围是电源，种类是板对线，接口类型是通用，形状是矩形，制作工艺是注塑，特性是防爆，接触件材质是铜，绝缘体材质是PA66