

梅兰日兰 供应高技术 高性能 EFL-380F 方形剩余电流互感器系列

产品名称	梅兰日兰 供应高技术 高性能 EFL-380F 方形剩余电流互感器系列
公司名称	乐清市智高电器有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电气火灾监控互感器 品牌:武汉梅兰日兰
公司地址	乐清市柳市镇上峰村（乐清市丰华接插件有限公司内）（注册地址）
联系电话	62770555 13968702720

产品详情

产品图片

产品说明

efl-380 互感器系列 电气火灾监控互感器设备是公司全力主推产品，数百工程项目已经遍布全国各省市得到了业主用户与施工安装单位的全面认可，本产品选用美国atmel 公司出品的进口芯片，采用离散数字采样处理技术，彻底解决了传统探测器高误报率的设计缺陷，独具匠心的模具设计，既可以配电箱面板嵌入式安装也可选择标准导轨安装在箱柜内部，一切努力皆为您的便捷使用。

efl-380 系列液晶型电气火灾监控器是我公司全力主推产品数百工程项目已经遍布全国各省市得到了业主用户与施工安装单位的全面认可本产品选用美国atmel公司出品的进口芯片采用离散数字采样处理技术彻底解决了传统探测器高误报率的设计缺陷超大led液晶屏。

产品参数说明

参数

- 品牌：武汉梅兰日兰
- 型号：efl-380f 方形剩余电流互感器
- 额定电压：220 v
- 额定电流：0a~1200a (30)
- 壳架等级电流：100a · 额定分断：35ka
- 本产品符合：gb14287.2-2005 标准

主要功能

efl-380 系列电气火灾监控专用零序互感器该系列产品符合rohs
环保指令线性度好灵敏度高全封闭高绝缘极小的内部消耗千米级别的传输距离让您施工布线随心所欲

性能

正常工作条件

- 海拔高度4500m 及以下； · 周围介质温度不高于+60 （对船用产品为+45 ）
- 和不低于-20 ： · 能耐受潮湿空气的影响； · 能耐受盐雾、油雾的影响； · 能耐受霉菌的影响； · 最大倾斜度5。 ： · 在受到船舶正常振动时能可靠工作； · 在受到地震情况下(4g)
- 能可靠工作； 在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方； 在没

生产流程图

关于我们

物流/快递说明

按照您的要求给您选择不同的物流，如需样品一般选择顺丰到付，发货一般选择韵

联系方式

联系地址：浙江省乐清市柳市镇荣峰路

联系电话：13706770230 13968702720

腾讯qq：1317338990 6531540

本产品的应用范围是广泛，种类是电气火灾监控互感器，品牌是武汉梅兰日兰，型号是EFL-380F方形剩余电流互感器，封装形式是色环电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是方形，工作频率是50Hz~60Hz，安装方式是立式密封，骨架材料是胶木，品质因数Q是10，电感量是100，允许误差是 5%，感抗XL是100（ Ω ），额定电流是100（mA），分布电容是10（F），标称电压是220（V），耐压是2500V/min，工作温度是-25 ~+65，绝缘强度是1000M /500V/min