

铝并沟线夹JB-4现货精品

产品名称	铝并沟线夹JB-4现货精品
公司名称	乐清市万联电器有限公司
价格	18.00/只
规格参数	品牌:万联 型号:铝并沟线夹JB-4 源产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市北白象镇小方工业区
联系电话	0577-62969100 18905871785

产品详情

本公司主要生产绝缘穿刺线夹、1kv (10kv) 绝缘穿刺接地线夹、绝缘导线防雷线夹、异型铜铝并沟线夹、.h型线夹.t型线夹.ut型线夹.楔型线夹.悬垂线夹、耐张线夹、连接金具、接续金具、t形线夹、设备线夹

产品简介：

用途

jbl、jbt、jb-tl系列异型并沟线夹适用于架空电力线路中导线的非承受力接续与分支，与绝缘罩配套使用起防护绝缘作用。

产品详情：

jbl、jbt、jb-tl系列异型并沟线夹适用于架空电力线路中导线的非承受力接续与分支，与绝缘罩配套使用起防护绝缘作用。

结构特点structure feature

- 1、选用抗氧化铝合金材料
- 2、齿形结构，接触电阻小，接续可靠

- 3、 部件连体，安装时不会掉件
- 4、 圆弧大面积抱紧，导线不易蠕变
- 1、 selectoxidze-resistance aluminium alloy.
- 2、 teeth-shape structure ,touch with lowly resistance, reliable splicing.
- 3、 allparts connected with eachother, it can ' t tlose parts during installation
- 4、 an are embrace the most part ,conductor can ' t change

绝缘罩性能特点insulation cover performance feature

- 1、 工频耐压： 18kv保压1分钟不击穿
- 2、 绝缘电阻： >1.0 × 10¹⁴
- 3、 环境温度： -30 ~90
- 4、 耐气候性能： 经人工气候老化试验1008小时后性能良好
- 1、 withstand voltage: 18kv keep voltage one minute not break down
- 2、 insulation resistance: >1.0 × 10¹⁴
- 3、 environments temperature: -30 ~90

规格及技术参数specification

型号 type	适用绞线截面 applicable conductor section(mm ²)	简图 fig	主要尺寸 dimension		
			l1		l
jb-0	16~25	1	38		72
jb-1	25~50	1	46		80
jb-2	70~95	2	54		114
jb-3	120~150	2	64		140

jb-4	185~240	2	72	144
jb-5	300~500	3	100	215
jb-6	500~630	3	110	230

本产品的加工定制是是，品牌是万联，型号是铝并沟线夹jb-4，应用范围是背板，种类是汇流排(总线)，接口类型是usb，支持卡数是单卡，读卡类型是tf，形状是条形，制作工艺是熔接，特性是防水