

接线端子/UK接线端子/二次端子/电压端子/UK-2.5B

产品名称	接线端子/UK接线端子/二次端子/电压端子/UK-2.5B
公司名称	乐清市正策电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:正策 型号:UK-2.5B
公司地址	浙江乐清市浙江乐清市翁洋海屿工业区QQ:385166188
联系电话	86 0577 62901119

产品详情

【正策电气有限公司】供应高品质接线端子

浙江乐清市正策电气有限公司是一家专业生产各种接线端子、通讯器材的设计、生产销售一体化的厂家。主要产品包括pcb接线端子，栅栏式接线端子，插拔式接线端子，免螺丝接线端子，组合式接线端子，固定式接线端子连线端子，冷压端子，端子帽等系列，产品畅销全国50多个大中城市，广泛应用于电脑及周边设备，灯具，通讯及配电箱，高压设备等领域。

正策电气本着团结，尽责，高效，创新为企业精神，注重企业文化和企业形象，坚持“品质为上”的经营原则，严格控制产品质量，争创行业优秀品牌。同样的，正策电气始终贯彻“科技以人为本”为核心经营理念、拥有完善科学的人性化管理模式和先进的技术工艺设施。雄厚精湛的行业技术支持和诚信高效的服务为客户提供质优价廉的产品，使客户的设计、采购、使用更轻松，省心，更节约企业成本！为客户创造价值是我们永恒的追求！

正策电气希望与广大工程商，经营商建立良好的合作伙伴关系，期待您的惠顾！！

uk 2.5 b

端子,带通用安装脚，可安装在g型轨，u型轨导轨上

uk 2.5 b					
端子,带通用安装脚，可安装在g型轨， u型轨导轨上 cca bv/lr/rmrs					

iec 60 947-7-1	刚性导 线[mm2]	柔性导 线[mm2]	awg	i[a]	u[v]
	0.2-4	0.2-2.5	24-12	32	690
en 50 019	刚性导 线[mm2]	柔性导 线[mm2]	awg	i[a]	u[v]
	0.2-4	0.2-2.5	24-12	28/22	550

--	--	--

型号列表

说明	颜色	型号	订货号	件数
	灰色	uk 2.5 b	30 03 34 7	50
	蓝色	uk 2.5 b bu	30 03 35 0	50
(1) 端板	灰色	d-uk 2.5	30 01 02 2	50
(1) 端板	蓝色	d-uk 2.5 bu	30 01 10 3	50
(2) 固定式桥接件，用于端子中央实现 横向桥接，螺钉头带绝缘圈，10 位，可分带10 枚螺钉 imax:32a		fbi 10-6	02 03 25 0	10
(3) 边插式桥接件 全绝缘，2位 imax: 32 a		eb 2-6	02 01 15 5	100

3位 imax: 32 a		eb 3-6	02 01 14 2	100
可分，全绝缘，10位 imax: 32 a		eb 10-6	02 01 13 9	10
(4) 带绝缘垫块桥接件：10 位；可分，带10 枚螺钉；为形成跳过某些端子的跨接，需垫入 imax: 24 a		issbi 10-6	03 01 50 5	10
(5) 绝缘垫块is-k 4：桥接件与端子间的间隔块		is-k 4	13 02 33 8	100
(6) 两端子开关桥：全套，为提高绝缘耐压强度，需在两端子之间加入一端板 imax:18a		usbr 2-7	23 03 23 9	1
(7) 隔片：用于相邻桥接件间的电气隔离；可事后插入；不占导轨的任何空间		ts-kk 3	27 70 21 5	100
(8) 分组隔板：用于端子组间的视觉及电气隔离；厚1.5 mm		atp-uk	30 03 22 4	50
(9) 测试插孔座：与测试插头mps 或转换插头rps 形成测试连接		psb 3/10/4	06 01 29 2	100
(10) 测试插孔座：绝缘，只能与fbi、 issbi 配合使用，与测试插头mps 或转换插头rps 形成测试连接		psbj 3/13/4	02 01 30 4	100
(11) 快速标记条, 10 位	白色	zb 6(见附件说明)		
(12) 螺丝刀		szs 0.6 x 3.5	12 05 05 3	100

项目	描述
端子尺寸	
高度[mm](ns 35:7.5/ns 35:15/ns 32)	42 / 49.5 / 47
厚度/宽度/端板厚度[mm]	6.2 / 42.5 / 1.5
技术数据，符合iec/din vde 标准	
额定脉冲耐受电压/污染等级[kv]/-	8 / 3
过电压等级/绝缘材料组别	iii / i
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积(刚性/柔性)[mm ²]	4 / 2.5
最大额定工作电流/截面积[a]/[mm ²]	32 / 4
连接容纳量	
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线[mm ²]	0.25 - 2.5 / 0.25 - 1.5

多导线连接(截面积相同的两导线)

带twin 管状预绝缘端头的柔性导线[mm2]	0.5 - 1.5
-------------------------	-----------

带管状裸端头的柔性导线[mm2]	0.25 - 1.5
------------------	------------

刚性导线/柔性导线[mm2]	0.2 - 1.5 / 0.25 - 1.5
----------------	------------------------

绝缘材料	pa
------	----

本产品的加工定制是是，品牌是正策，型号是UK-2.5B，应用范围是成套，种类是端子(terminal)，接口类型是DC/DC，读卡类型是MD，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是尼龙PA66，绝缘体材质是尼龙PA66，芯数是不限，针数是不限，线长是不限 (mm)